



GANZ KLAR VERBESSERT

tesapack® 4024 PV4

Unsere moderne Beschichtungstechnologie ermöglicht uns, die Produktion des tesapack® 4024 zu optimieren und mit der Produktvariante 4 eine verbesserte Version zu präsentieren:

- Optimal ausgewogenes Verhältnis aus hohem **Tack** und hoher **Scherfestigkeit**
- **Hohe Transparenz** für ein ansprechendes Erscheinungsbild des Produktes
- Konstant **hohe** und geprüfte **Produktqualität** durch moderne Produktionstechnologie



	tesa® 64044	tesa® 4195	NEU! tesa® 4024 PV4	tesa® 64014
Klebmasse	Acrylat	Acrylat	Acrylat	Acrylat
Gesamtdicke [µm]	85	60	50	45
Klebkraft auf Stahl [N/cm]	3,5	3,0	3,0	2,8
Reißkraft [N/cm]	70	55	45	35
Reißdehnung [%]	160	140	140	140
Farbe				

tesa GmbH
Tel.: +43 (0)1 61400 295
Fax: +43 (0)1 61400 363

tesa.at

tesa tape Schweiz AG
Tel.: +41 44 744 34 44
Fax: +41 44 744 32 58

tesa.ch

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Markt-gängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.