

3M™ Scotch-Weld™ Aerosole Spray-Programm

	Spray 74	Spray 75	Spray 76	Spray 77	Spray 90*
Wie Produkt		• Spraymount	• Spray 90 • Scotch Grip 4693	• Displaymount (400 ml) • Scotch Grip 34 • Multi-Mount (400 ml)	• Spray 76 • Scotch Grip 4693
Merkmale	• Klebt flexiblen PU Schaumstoff • Hohe Soforthaftung • Hohe Endklebekraft • kein Sprühnebel	• Kurzzeitig repositionierbar • Verfärbt und wellt nicht, schlägt nicht durch • UV-beständig	• Klebt PP / PE • Lange Offenzeit • Hohe Klebkraft auch bei einseitigem Auftrag	• Universell • Geeignet für Polystyrol, Textilien, Holz usw., nicht geeignet für nieder-energetische Oberflächen	• Klebt PP / PE • Kurze Verarbeitungszeit • Sehr hohe Anfangsklebkraft • Kein Sprühnebel
Sprühbild	• Streifenförmig	• Feinste Partikel	• Streifenförmig	• Feinste Partikel	• Streifenförmig
Sprühstrahldüse	• Verstellbar (L M H) und vertikal	• Nicht verstellbar	• Verstellbar (L M H) und vertikal	• Verstellbar (L M H) und vertikal	• Verstellbar (L M H) und vertikal
Temperatureinsatz	• -30 bis 50°C	• -20 bis 50°C	• -30 bis 80°C	• -30 bis 60°C	• -30 bis 80°C
Klebespanne: • Einseitig • Zweiseitig	• Ungeeignet • Bis 15 Min.	• 5 Sek. bis Stunden • 5 Sek. bis Stunden	• 30 Sek. bis 10 Min. • 10 bis 60 Min.	• 20 Sek. bis 15 Min. lösbar • 30 Sek. bis 30 Min. nicht lösbar	• 30 Sek. bis 2 Min. • 2 bis 10 Min.
Ergiebigkeit	• ca. 4 m ² pro Dose	• ca. 13 m ² pro Dose	• ca. 4 m ² pro Dose	• ca. 12 m ² pro Dose	• ca. 4 m ² pro Dose
Inhalt	• 500 ml	• 500 ml	• 500 ml	• 500 ml	• 500 ml
	Photomount	Remount	Silikonschmiermittel	5-Way Spray	Industriereiniger
Wie Produkt				• Industriespray 1605	• Industriereiniger 9472
Merkmale	• Bis 5 Min. repositionierbar • Hohe Klebkraft bis 80 °C • UV-beständig • kein Verfärben, schlägt nicht durch	• Immer wieder ablösbar • UV-beständig • kein Verfärben, schlägt nicht durch	• Schmiert bis 170°C • Schützt Metalle, Kunststoffe, Gummi und Leder • Erleichtert das Ablösen aus Gussformen	• Entrostet • Schmiert und entfeuchtet • Reinigt und schützt Metalle • Stoppt Quietschgeräusche	• Entfernt Klebstoffrückstände, Öl, Fett usw. • Ohne Lösemittel, auf Limonenbasis • Nicht für Polystyrol geeignet
Sprühbild	• Feinste Partikel	• Feinste Partikel	• Flüssig	• Flüssig	• Flüssig
Sprühstrahldüse	• Nicht verstellbar	• Nicht verstellbar	• Nicht verstellbar	• Nicht verstellbar	• Nicht verstellbar
Klebespanne: • Einseitig • Zweiseitig	• Bis 5 Min. • Ungeeignet	• 15 Sek. bis Stunden • in der Regel nur einseitig			
Ergiebigkeit	• ca. 2 m ²	• ca. 5 m ²			
Inhalt	• 400 ml	• 400 ml	• 500 ml	• 500 ml	• 500 ml / 171 ml Pumpspray

* Kann auch als Primer auf Beton eingesetzt werden

