

tesa Easy Cover® 4368 Folie Premium Malerkrepp mit Abdeckfolie

tesa Easy Cover® 4368 ist eine Kombination aus einer umweltverträglichen PE-Folie und einem schwach gekreppten Malerkrepp.

Es ist dispersionsfarbenbeständig und nach kurzer Verklebungszeit leicht und sauber zu entfernen.

Hauptanwendungen

Auf glatten Untergründen wie z. B. Fuß- und Sockelleisten, Fensterbänken, Türzargen und Fensterrahmen dient es dem sicheren, randscharfen Abkleben und großflächigen Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang. Für saubere, gerade Farbkanten und leichte Kurvenverklebungen. Praxiserprobt bei allen Arbeiten im Innenbereich.

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------|
| ▪ Trägermaterial | leicht gekrepptes Papier | ▪ Reißdehnung | 10 % |
| ▪ Dicke | 140 µm | ▪ Reißkraft | 38 N/cm |
| ▪ Dicke der Abdeckmaske | 10 µm | ▪ UV-Beständigkeit | 1 Wochen |
| ▪ Klebmasse | Naturkautschuk | ▪ Abdeckmaske aus | HDPE |
| ▪ Klebkraft auf Stahl | 3,4 N/cm | | |

Eigenschaften

| | | | |
|------------------------------------|---------|----------------------|---------|
| ▪ Für empfdl. Oberflächen geeignet | ● ● ● ● | ▪ Scharfe Farbkanten | ● ● ● ● |
| ▪ Farbhaftung | ● ● ● ● | | |

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ● ● ● ● sehr gut ● ● ● gut ● ● mittel ● niedrig

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04368>

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.