



Industriereiniger auf Limonenbasis

Produkt-Information	Erstellt:	12/95
	Geändert:	02/07

Beschrieb / Merkmale

- Der vielseitig verwendbare Reiniger auf Limonenbasis eignet sich für die Entfernung problematischer Substanzen wie Rückstände der meisten getrockneten, nicht chemisch härtenden Klebstoffe und Dichtmassen, Klebebänder und -folien, Aufkleber und Etiketten sowie fettigem, öligem Schmutz, Teerrsten und Gummiabrieb. Der Reiniger ist jedoch nicht zur Klebevorbehandlung geeignet.
- Der 3M Reiniger mit frischem Citrus-Duft ist als Aerosol lieferbar.
- Der Industriereiniger enthält keine Säuren, keine Erdölestillate und keine chlorierten Lösemittel. Er ist nicht korrosiv und reinigt schonend praktisch alle Oberflächen, auch die meisten Kunststoffe (ausser Polystyrol).
- Der Reiniger emulgiert in Verbindung mit Wasser.

Physikalische Merkmale

(Durchschnittswerte, nicht für Spezifikationen bestimmt)

Basis	Citrus-Öl
Farbe	klar
Flammpunkt	-46°C
Festkörper	4 – 5 %
Treibmittel	Propan

Bitte wenden



Industriereiniger auf Limonenbasis

Klebeband- /Klebstofftyp	Reinigungseffekt	
	nicht ausgehärtet	ausgehärtet
SBR	ausgezeichnet	gut
Neopren	gut	befriedigend
Nitril	befriedigend	schlecht
Asphalt, wiedergewonnener Gummi	gut	gut
Acrylat	gut	schlecht
Epoxy, Polyurethan, Polysulfide	gut	schlecht
Vinylharz	schlecht	schlecht
Butyl	gut	schlecht
Hot-Melt	schlecht	schlecht

Verarbeitungshinweise

- Dose vor Gebrauch gut schütteln und Sprühdüse in Richtung Markierungspunkt drehen.
- Behälter aufrecht halten, die Verunreinigungen gründlich besprühen und einige Minuten bis zum vollständigen Lösen derselben einwirken lassen.
- Die Verunreinigungen mit sauberem Tuch entfernen.
- Falls notwendig, Anwendung wiederholen.
- Mit sauberem trockenem oder feuchtem Tuch nachreiben.

Achtung:

Der 3M Reiniger auf Limonenbasis kann bestimmte Kunststoffe, Lacke und Gummis angreifen. Bitte den Reiniger deshalb vor Gebrauch auf Eignung testen.

Anwendungen

- Zum Lösen und Entfernen von Rückständen von Klebstoffen und Klebebändern, - folien, Etiketten usw.
- Zum Entfernen von Klebstoffresten, Gummi- oder anderem Abrieb, Teerresten und sonstigen Verunreinigungen an Wänden, auf Fussböden, in Fahrzeugen usw.

Siehe nächstes Blatt





Industriereiniger auf Limonenbasis

Lagerhaltung

Die Lagerfähigkeit des 3M Reinigers auf Limonenbasis beträgt 12 Monate in Originalverpackung bei ca. +20°C und ca. 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Umfasst das Lager Gebinde aus mehreren Lieferungen, so sollten diese in der Reihenfolge des Eingangs verarbeitet werden.

Sicherheitsratschläge / Hinweise auf besondere Gefahren

- ◆ Kennbuchstabe und Gefahrenkennzeichnung: F+ Hochentzündlich, Xi Reizend, N Umweltgefährlich
- ◆ Hochentzündlich, Reizt die Haut. Enthält D-Limonen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- ◆ Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.

Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; sie entsprechen dem Stande unserer Erfahrungen. Ein eigener Versuch wird Sie von den hervorragenden Eigenschaften des 3M-Produktes überzeugen; prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert des 3M-Produktes als solchen. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder spezielle Art der Verwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes, übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.



3M (Schweiz) AG
Scotch Klebebänder, Klebstoffe
und Kennzeichnungssysteme

Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel. 044 724 91 21, Fax 044 724 90 68