

1909 Handstretchfolie

Produktbeschreibung/ Anwendungen:

Die Handstretchfolie 1909 besteht zu 100% aus einer Mehrschichtigen Polyethylen-Cast-Folie und ist hochtransparent. Die äussere Seite ist schwach haftend, die innere Seite stark haftend.

Anwendungen:

- Palettenumverpackung
- Ladeeinheitensicherung

Abmessungen:

Farben	Längen/Breiten
transparent	300m x 500mm

Technische Daten: (Mittelwerte)

Eigenschaften	Wert	Einheit	Toleranz	Methode
Folienstärke	20	µm	±2µm	ASTM D374
Breite	500	mm		
Rollenlänge	300	M		
Prestretch Test Plot	150	%	±10%	Highlight
Reissdehnung längs	18.0	N/mm ²	±10%	ASTM D882-10
Reissdehnung quer	12.0	N/mm ²	±10%	ASTM D882-10
Durchstossfestigkeit Test Plot	1.7	Kg	±10%	Highlight

Testbedingungen: Temperatur: 23 ± 2°C, Luftfeuchtigkeit: 50 ± 5%

Umweltverträglichkeit: Polyethylen ist grundwasserneutral und zu 100% recyclingfähig.

Als Wickelgerät eignet sich Art.Nr. 59292.35.260.500