

tesafix® 4939

Wiederaufnehmbares Verlegeband Universal

PRODUKTINFORMATION

Produktbeschreibung

tesafix® 4939 ist ein doppelseitiges Verlegeband mit einem starken PET-Gewebe-Träger und einer Synthesekautschuk-Klebmasse mit differenzierten Klebkräften (starkt zum Teppich, schwächer zum Untergrund).

Die speziell entwickelte Klebmasse auf der offenen Seite kombiniert eine hohe Anfangsklebkraft mit einer nahezu rückstandsfreien Entfernbarkeit bis zu 14 Tagen auf fast allen Untergründen, ausser Natur- und Kunststein (muss vor dem Einsatz individuell getestet werden!)

Hauptanwendungen

Temporärer Einsatz auf Messen, Ausstellungen, Kongressen und während Sanierungsarbeiten

Technische Daten

■ Trägermaterial	Gewebe	■ Reißdehnung	40 %
■ Farbe	weiss	■ Reißkraft	50 N/cm
■ Dicke des Klebebandes	265 µm	■ Art der Abdeckung	Trennpapier
■ Klebmasse	Synthesekautschuk	■ Farbe der Abdeckung	braun

Klebkraft auf

■ Stahl (initial)	6,0 N/cm
-------------------	----------

Eigenschaften

■ Temp.beständigkeit kurzfr.	80 °C	■ Statische Scherfestigkeit bei 40 °C	+
■ Temp.beständigkeit langfr.	40 °C	■ Statische Scherfestigkeit bei 70 °C	o
■ Anfassklebkraft	++	■ Fogging	++
■ Feuchtigkeitsbeständigkeit	+	■ Chemikalienbeständigkeit	+
■ Statische Scherfestigkeit bei 23 °C	++	■ Alterungsbeständigkeit (UV)	o

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

tesa tape Schweiz AG

Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
Schweiz
Tel: 044 744 34 44
Fax: 044 744 32 22