

# tesafix® 64620

doppelseitiges Folienklebeband

## PRODUKTINFORMATION

### Produktbeschreibung

tesa® 64620 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem weißen PP-Träger und einer Synthetikautschukmasse. Das lösungsmittelfreie Massesystem zeichnet sich durch ein hohes Tack aus und ist geeignet für unpolare Oberflächen.

### Hauptanwendungen

Allroundband zum Fixieren.

### Technische Daten

■ Trägermaterial	PP-Film	■ Farbe der Abdeckung	braun
■ Dicke des Klebebandes	185 µm	■ Dicke der Abdeckung	70 µm
■ Klebmasse	Synthetikautschuk	■ Gewicht der Abdeckung	78 g/m <sup>2</sup>
■ Art der Abdeckung	Trennpapier		

### Klebkraft auf

■ Stahl (initial)	12,0 N/cm	■ Stahl (nach 14 Tagen)	26,0 N/cm
■ PE (initial)	6,5 N/cm	■ PE (nach 14 Tagen)	9,5 N/cm
■ PP (initial)	10,0 N/cm	■ PP (nach 14 Tagen)	13,5 N/cm
■ PVC (initial)	12,0 N/cm	■ PVC (nach 14 Tagen)	25,0 N/cm

### Eigenschaften

■ Temp.beständigkeit kurzfr.	80 °C	■ Statische Scherfestigkeit bei 40 °C	+
■ Temp.beständigkeit langfr.	40 °C	■ Statische Scherfestigkeit bei 70 °C	o
■ Anfassklebkraft	++	■ Fogging	++
■ Statische Scherfestigkeit bei 23 °C	++	■ Alterungsbeständigkeit (UV)	-

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

### tesa tape Schweiz AG

Industriestrasse 19  
CH-8962 Bergdietikon  
Schweiz  
Tel: 044 744 34 44  
Fax: 044 744 32 22