

720.22.050.1000 Bodenabdeckvlies

Produktbeschreibung/ Anwendungen:

Das Di-Protect Standard-Bodenabdeckvlies besteht aus einem PET-Faservlies. Die obere Seite ist mit einer PE-Folie kaschiert. Die Folie wirkt als Dampfsperre und sollte niemals auf Neubeläge oder feuchte Untergründe aufgebracht werden. Die untere Seite ist mit einem Haftkleber ausgerüstet. Diese lässt sich während 4 Wochen von allen geschlossenenporigen und nicht mit Wachs oder Öl behandelten Oberflächen rückstandsfrei entfernen. Allfällige Kleberückstände lassen sich mit Seifenwasser entfernen.

Anwendungen:

- Schutz von Bodenbelägen bei Maler-, Gips-, Montage- und Renovationsarbeiten vor mechanischer Verletzung und vor Flüssigkeiten.
- Rutschfeste Unterlage auf Treppen und glatten Böden.
- Schützende Unterlage zum auslegen von wertvollen und heiklen Gegenständen bei Montage und Auslegeordnung.

Abmessungen:

Farben	Längen/Breiten
weiss	50m x 1000mm

Technische Daten: (Mittelwerte)

Eigenschaften	Wert	Einheit	Probengrösse	Methode
Flächengewicht	130	g/m ²	0.25m ²	EN 29073-1
Dicke bei 0.1kPa	1.5	mm	0.01m ²	EN 29073-2

Die Abdeckgründe sowie das Material müssen trocken und sauber sein. Chemische Verdunstungen müssen vollständig beendet sein. Bei Missachtung können Flecken und Verklebungen entstehen! Besondere Vorsicht ist bei Verwendung auf frisch eingebauten Naturstein- und Plattenböden, sowie auf frisch behandeltem Parkett geboten. Immer erst an einer verdeckten Stelle ausprobieren. Für Naturstein- und Plattenböden, sowie Parkettabdeckungen empfehlen wir das dampf- und atmungsaktive Di-Protect Vapo mit 490g/m² in 24 Stunden.