

**Di-band 51200/51202/51204**

**Einseitig klebendes teflonbeschichtetes Glasgewebe**

**Produktbeschreibung/  
Anwendungen:**

Di-band Teflon besteht aus einem PTFE-beschichteten Glasgewebe mit Silikonklebmasse. Das Produkt zeichnet sich durch hohe Temperaturbeständigkeit aus.

Di-band Teflon ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, ist dehnungsarm und hat einen niedrigen Reibungskoeffizienten.

Anwendungen sind:

- Klebstoffabweisend Ausrüsten von Umlenkwalzen und Führungen in Maschinen.
- Walzenumwicklung bei der Produktion von Aluminium
- Aushärtungsunterlage in der Glasproduktion
- Abkleben von Schweißbalcken

**Abmessungen:**

Länge:	33 m
Breiten:	9, 19, 25, 50, 120, 1000 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

**Technische Daten:  
(Mittelwerte)**

Träger:	teflonbeschichtetes Glasgewebe	Klebstoff:	Silikon
Farbe	braun	Klebkraft (auf Stahl) <sup>1)</sup> :	≥ 7.5 N/10 mm
Dicke <sup>1)</sup> : o. Klebmasse	51200 140 µm 51202 250 µm 51204 350 µm	Temperaturbeständigkeit <sup>1)</sup> :	-73 bis +260° C

<sup>1)</sup> Parameter der Spezifikation