

3M™ Bumpon™ Set Gut bestückt

Jederzeit griffbereit: Die wichtigsten selbstklebenden Elastikpuffer für Industrie und Gewerbe.

Das handliche Set enthält gut sortiert über 700 Stück der 10 gängigsten Bumpon Typen, die als Abstandhalter, Anschlagpuffer oder auch als rutschfeste Standfüsse eingesetzt werden können.











Sie absorbieren Vibrationen, Geräusche und Stöße an Geräten, Gehäusen, Türen und Möbeln. 3M Bumpon kleben auf einer Vielzahl von Oberflächen. Sie sind in vielen Formen und Farben erhältlich. Ihre Verarbeitung ist einfach und schnell: den Bumpon vom Schutzpapier abnehmen und andrücken. 3M Elastikpuffer sind rutsch- und abriebfest, auch hinterlassen sie weder Stand- noch Schubspuren. Sie verspröden nicht und sind beständig gegen die meisten Lösungsmittel.


Der Koffer enthält eine übersichtliche Auswahltable, damit Sie sofort den richtigen Elastikpuffer zur Hand haben.





Das handliche Bump-on Set enthält die 10 meistverwendeten selbstklebenden Elastikpuffer-Typen:

| Anschlagpuffer |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|--|---|---|
| Bump-on | SJ-5009 | SJ-5023 | SJ-5018 | SJ-5202 | SJ-6553 |
| Form |  |  |  |  |  |
| Grösse | ↑ 10.1 mm Ø 22.3 mm | ↑ 7.6 mm ↔ 20.5 mm | ↑ 5.8 mm ↔ 12.7 mm | ↑ 1.6 mm ↔ 11.0 mm | ↑ 3.1 mm ↔ 11.0 mm |
| Farbe | weiss | weiss | weiss | braun | transparent |
| Temperatur | -30° – +65°/105°C | -30° – +65°/105°C | -30° – +65°/105°C | -30° – +65°/105°C | +5° – +52°C |
| Klebstoff | Gummi-Harz | Gummi-Harz | Gummi-Harz | synth. Gummi-Harz | synth. Gummi-Harz |
| rutschfest | | ■ | ■ | ■ | |
| geräuschkämpfend | ■ | | ■ | | ■ |
| stossdämpfend | ■ | | | | |
| vibrationsdämpfend | | ■ | ■ | ■ | ■ |

| Standfüsse |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|--|---|---|
| Bump-on | SJ-5302 | SJ-5012 | SJ-5344 | SJ-5312 | SJ-5303 |
| Form |  |  |  |  |  |
| Grösse | ↑ 2.2 mm Ø 7.9 mm | ↑ 3.5 mm Ø 12.7 mm | ↑ 4.0 mm Ø 19.0 mm | ↑ 3.5 mm Ø 12.7 mm | ↑ 5.0 mm Ø 11.0 mm |
| Farbe | transparent | schwarz | transparent | transparent | transparent |
| Temperatur | -30° – +65°/105°C | -30° – +65°/105°C | -30° – +65°/105°C | -30° – +65°/105°C | -30° – +65°/105°C |
| Klebstoff | Acrylat (A20) | Gummi-Harz | Acrylat (A20) | Acrylat (A20) | Acrylat (A20) |
| rutschfest | | ■ | ■ | ■ | |
| geräuschkämpfend | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| stossdämpfend | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| vibrationsdämpfend | | ■ | ■ | ■ | ■ |

Mit dem handlichen Bump-on Set sind Sie gut bestückt:

Die Elastikpuffer sind transparent oder farbig in diversen Formen und Grössen erhältlich. Sie können nach Bedürfnis bei Ihrem Fachhändler nachbestellt werden.

