

tesa® Putzband 4172 Standard Putzband auf Folienbasis - glatt

tesa® 4172 Putzband besteht aus einer schmiegsamen und reißfesten Weich-PVC-Folie, ausgerüstet mit einer Naturkautschukklebmasse.

Das Produkt ist feuchtigkeitsunempfindlich, beständig gegen Kälte, schwache Laugen und Säuren sowie viele andere Chemikalien.

Außerdem ist es leicht abrollbar und somit leicht zu verarbeiten.

Hauptanwendungen

- Schutz von Oberflächen empfindlicher Fensterprofile, Tüzzargenzargen sowie Verblendungen vor Verschmutzung und Beschädigung durch Material und Werkzeug vor und während der Bauarbeiten
- Zum Einsatz bei Gipser-, Stuckateur-, Maler-, Maurer- und Putzerarbeiten.
- Im Außenbereich innerhalb von 4 Wochen sauber und einfach zu entfernen.

Technische Daten

▪ Trägermaterial	Soft-PVC	▪ Reißdehnung	190 %
▪ Dicke	120 µm	▪ Reißkraft	24 N/cm
▪ Klebmasse	Naturkautschuk	▪ UV-Beständigkeit	4 Wochen
▪ Klebkraft auf Stahl	1,3 N/cm		

Eigenschaften

- | | | | |
|----------------------|-------|----------------------|---------|
| ▪ Handeinreißbarkeit | ● ● ● | ▪ Scharfe Farbkanten | ● ● ● |
| ▪ Farbhaftung | ● ● ● | ▪ Anschmiegsamkeit | ● ● ● ● |

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ● ● ● ● sehr gut ● ● ● gut ● ● mittel ● niedrig

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04172>

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.