

tesa® Strapping 64285

Reißfestes Standard Strapping-Klebeband

PRODUKTINFORMATION

Produktbeschreibung

tesa® 64285 ist ein reißfestes Strapping-Klebeband auf Basis einer MOPP-Folie mit einer Naturkautschukklebmasse.

tesa® 64285 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Gute Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung
- Hohe Klebkraft

Hauptanwendungen

- Verschließen/ Bündeln von Packgütern.
- Palettensicherung.
- Handylift.
- Gärungsfräsen.

Technische Daten

| | | | |
|------------------|----------------|-----------------------|----------|
| ■ Trägermaterial | MOPP | ■ Klebkraft auf Stahl | 4 N/cm |
| ■ Dicke | 72 µm | ■ Reißdehnung | 35 % |
| ■ Klebmasse | Naturkautschuk | ■ Reißkraft | 180 N/cm |

Eigenschaften

| | | | |
|-----------------------------|----|-------------------|----|
| ■ Rückstandsfrei entfernbar | ja | ■ Verfärbungsfrei | ja |
|-----------------------------|----|-------------------|----|

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=64285>

Seite 1 von 1 / Stand: 29.09.2013

tesa SE

Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Deutschland
Tel: 040-4909 3400
Fax: 0180-234 3520
www.tesa.de

tesa GmbH

Laxenburger Str. 151
A-1100 Wien
Österreich
Tel: 01-614 00 295
Fax: 01-614 00 363
www.tesa.at

tesa tape Schweiz AG

Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
Schweiz
Tel: 044-744 34 44
Fax: 044-744 32 22
www.tesa.ch