

## tesaprint® 52307

Klischeeklebeband mit unterschiedlichen Klebkräften zur Verklebung dünner Fotopolymerklischees auf kompressiblen Unterbauten

tesaprint® 52307 ist speziell für die Verklebung dünner Fotopolymerklischees (0,76 mm und 1,14mm) auf kompressibel beschichteten Hülsen / Zylindern konzipiert.

Es ist ein doppelseitiges Klebeband mit sehr stark unterschiedlichen Klebkraftwerten auf beiden Seiten und einer glatten Silikonpapierabdeckung.

## Hauptanwendungen

tesaprint® 52307 verbleibt bei der Demontage des dünnen Klischees auf dem kompressiblen Unterbau und kann anschließend rückstandsfrei entfernt werden. Die geringe Klebkraft auf der abgedeckten Seite gewährleistet eine leichte und problemlose Demontage des Klischees. Aufgrund der am Markt befindlichen verschiedenen kompressiblen Beschichtungen (Gummi, Schaum, PU ) empfiehlt es sich, eigene Verklebungsversuche mit tesaprint® 52307 durchzuführen.

## Technische Daten

▪ Trägermaterial	PVC-Film	▪ Klebmasse	Acrylat
▪ Dickenkategorie	70 µm	▪ Art der Abdeckung	Trennpapier

## Weitere Informationen

Die unterschiedlich stark klebenden Seiten gewährleisten einerseits eine gute Verklebung auf den rauheren Oberflächen der kompressiblen Beschichtungen (offene Seite: stark klebend) und andererseits einen standsicheren Halt der Druckplatten auf der schwach klebenden Seite.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=52307>

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.