

## 4164 Di-Flex Isolierband

### **Produktbeschreibung/ Anwendungen:**

**Di-Flex 4164** ist ein hochwertiges PVC-Band, das mit einem druckempfindlichen Klebstoff auf Kautschukbasis beschichtet ist. Di-Flex 4164 ist als hochwertiges Vinylklebeband für den Allzweckgebrauch anerkannt. Es ist ein hochfestes Allzweckklebeband, das sich ideal für die Verkabelung von Drähten und Kabeln, die Farbcodierung, Kabelführungsabdichtung, den Korrosionsschutz sowie die Befestigung und den Schutz im Allgemeinen eignet.

### Anwendungen:

- Gute Abdichtungseigenschaften
- Gute Witterungsbeständigkeit
- WEEE-konform (2002/96/CE)
- RoHS-konform (2002/95/CE)
- Hohe Feuchtigkeits- und chemische Beständigkeit

### **Abmessungen: (Lagerware)**

Farben	Längen/Breiten ab Lager
04 - schwarz	10m : 50 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

### **Technische Daten: (Mittelwerte)**

Träger	Gesamt dicke <sup>1)</sup>	Klebmasse	Klebkraft auf Stahl <sup>1)</sup>	Brennverhalten	Temperaturbeständigkeit
PVC	0,190 mm	Kautschuk	1.92N/10mm	brennbar	60°C. dauernd 100°C. kurzfristig

<sup>1)</sup> Parameter der Spezifikation

3581 - 01/96