

Di-Protect Distanzpolster

Produktbeschreibung/ Anwendungen:

Die Di-Protect Distanzpolster bestehen aus einer Dämmschicht aus Kunststoffschäum oder Kork in verschiedenen Härten und Dicken sowie in verschiedenen Grundflächen. Sie sind einseitig selbsthaftend ausgerüstet und lassen sich von sauberen und geschlossenen Oberflächen innerhalb 6 Monaten rückstandsfrei ablösen. Wichtig: Der Lack muss komplett ausgehärtet sein (Herstellerangaben beachten). Ölige oder sonst lösend wirkende Mittel auf der Kleboberfläche zerstören die Kohäsion der Klebeschicht und führt zu versagen und massiven Rückständen. **Nitrocellulose lackierte Oberflächen sind nicht geeignet!**

Anwendungen:

- Zwischenlage bei gestapelten Produkten wie Zargen etc.
- Distanzgeber bei heiklen Gütern wie Fenstern, Türen etc. auf dem Transportbock
- Durch die Haftung verrutschen die Di-Protect nicht bei Vibrationen auf dem Transport
- Geeignete Typen aus Kork oder hartem PE-Schaum halten auch dem Druck von Spanngurten aus.

Abmessungen: (Lagerware)

Farben	Dimensionen ab Lager
Natur, weiss, schwarz	20x20mm, 24x24mm, 40x40mm, 48x48mm Dicken von 3 – 50mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.