

4715102 - 4715106

Di-moll PUR-Schaum Dichtungsband

Produktbeschreibung/ Anwendungen:

Das **Di-moll** Dichtungsband 4715102-06 ist ein Spezial-Dichtungsmaterial für den Glasbau. Es besteht aus einem harten, offenzelligen PUR-Schaum. Es hat eine leicht poröse Oberfläche. Das Band ist bedingt UV-beständig (vergilbt), nimmt Wasser auf und ist brennbar. Eine Seite ist selbstklebend ausgerüstet. Das Band lässt sich nur aufwändig entfernen.

Anwendungen:

- Lager bei begehbaren Glasflächen
- Dichtungsband bei relativ hohen Gewichten
- Beanspruchbare Dichtung dank des ausgezeichneten Rückstellvermögens.

Abmessungen: (Lagerware)

Farben	Rollenlänge	Standard-Breiten	Dicken
51-anthrazit	10m	9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50, 60, 75, 100mm	2, 3, 4, 5, 6mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Technische Daten: (Mittelwerte)

Träger	Raumgewicht	Chem. Beständigkeit	Temperaturbeständigkeit
PUR-Schaum	ca. 430Kg/m ³	Chlorierte Lösungsmittel - Quellung Salzwasser - beständig Benzin - beständig Heizöl - beständig Natronlauge - zerstört Salzsäure 10% - zerstört Schwefelsäure 30% - zerstört	-30°C. bis + 120°C.

¹⁾ Parameter der Spezifikation