

**Di-Laser 6831**  
**Laserfolie selbstklebend**

**Produktbeschreibung/  
Anwendungen:**

**Di-Laser** ist eine preiswerte, universell einsetzbare Laserfolie auf Acrylglas-Basis (PMMA). Die Folie kann mechanisch oder per Laser graviert werden. Gravurtiefe 0.06mm. Die Folie ist Innen einsetzbar. Voraussetzung ist ein haftfähiger, glatter und sauberer Untergrund.

Anwendungen :  
Zum permanent Beschriften und Markieren von Schildern, Geräten, Werkzeugen usw. Sehr gut ablesbar durch den hohen Kontrast.  
Die Folie ist Beständig gegen Haushalt-Ammoniak, Zitronensäure, Kaffee, Tee, Senf, Olivenöl, Naptha, 100 Bewei-Spiritus, Natriumhydroxid, Benzin, Isooktan

**Abmessungen:**

Farbe Grund/Schrift	Bogenmass
weiss/schwarz	600x300mm
gelb/schwarz	600x300mm
gold/schwarz	600x300mm
dunkelgrün/weiss	600x300m
messing matt/schwarz	600x300mm
gold sat./schwarz	600x300mm
gold hochglanz/schwarz	600x300mm
Silber gebürstet/schwarz	600x300mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

**Produktspezifikation:**

Material	Dicke	Einsatz	Temperatur
Acrylcopolymere Methylmethacrylat	0.2mm <sup>1</sup> o. Liner	Innen	-25° bis +60°C <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Toleranz ±0.1mm, <sup>2</sup> Verklebungstemperatur >15°C

Lagerempfehlung: flach liegend, vor UV-Licht geschützt, Temperatur ca. 20°C, ca 50%rel. Luftfeuchtigkeit, max. Lagerdauer 1 Jahr