

331622

Tyvek Verpackungsvlies für Kunst

**Produktbeschreibung/
Anwendungen:**

Das **Tyvek 1622E** ist ein mikroperforiertes Material, welches mit einer wasserlöslichen antistatischen Schicht behaftet ist. Dank einer zusätzlichen Corona Behandlung kann dieser Style besser geklebt und bedruckt werden. Das Material lässt Feuchtigkeit entweichen, ist PH-Neutral, jedoch nicht wasserabweisend. Tyvek® 1622-E ist äußerst reißfest und enorm flexibel, zudem ist es sehr weich, wodurch die Oberfläche vor Kratzern geschützt wird.

Anwendungen:

- Schutz von Gemälden und Kunst.
- Bei Lagerung und Transport
- Als Trennlage
- Als Schutz vor UV-Strahlen und Staub

**Abmessungen:
(Lagerware)**

Farben	Längen/Breiten ab Lager
08 weiss	50m x 1524mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

**Technische Daten:
(Mittelwerte)**

Material	Dicke DIN EN 20534	Flächengewicht DIN EN ISO	Zugfestigkeit DIN EN ISO 13934-1	Durchstossfestigkeit ISO 2758	Reissfestigkeit DIN EN ISO 9073-4
Tyvek Vlies	145µ	ca. 41.5g/m ²	82/72 N/5cm (MD/XD)	315 kPa	20/15,5 N (MD/XD)