

## **33624 Di-Protect Strong Oberflächenschutzfolie**

### **Produktbeschreibung/ Anwendungen:**

Die Di-Protect Oberflächenschutzfolie Strong besteht aus einer hoch abriebbeständigen LDPE-Folie mit einer dicken Naturkautschukklebmasse. Diese Kombination garantiert einen zuverlässigen Schutz wertvoller Oberflächen vor Kratzern und Verschmutzung während Lagerung, Produktion, Transport und Montage. Rückstandsfrei entfernbar während 6 Monaten, wenn die Folie ohne Dehnung, Blasen und Falten aufgetragen wird. (Kaschirvorrichtung mit gummierten Walzen verwenden). Die Folie kann in verarbeitetem Zustand mit CO<sub>2</sub>-Laser geschnitten werden oder bei Abkant-, Stanz- und Fräsprozessen eingesetzt werden. Nicht Tiefziehgeeignet.

Anwendungen:

- Strukturierte Oberflächen aus Metall, Lack, Kunststoff
- Pulverbeschichtungen
- Klebwidrige Oberflächen

### **Abmessungen: (Lagerware)**

Farben	Längen/Breiten ab Lager
Schwarz/weiss	150m x 1200mm Kann auf Wunschbreite geschnitten werden

Andere Abmessungen auf Anfrage.

### **Technische Daten: (Mittelwerte)**

<u>Träger</u>	<u>Dicken mm</u>	<u>Klebmasse</u>	<u>Alterungsbeständigkeit</u>	<u>Verarbeitungstemperatur °C.</u>
LDPE-Folie	0.080	Naturkautschuk	Bis 6 Monate UV- und witterungsbeständig	+15 bis +45 (Objekt und Umgebung)
<u>Farbe</u>	<u>Reisskraft</u>	<u>Reissdehnung</u>	<u>Klebkraft</u>	<u>Abziehtemperatur</u>
schwarz/weiss	24N/10mm	>280%	2.8N/10mm	>+5°C.