



Automotive Aftermarket Division

3M™ Scotch® Brand Kreppklebebänder für Leisten

1) Teilenummern

06345, 06347, 06348, 06349

Größen: 50 mm x 10 m

Kunststoffstreifen: 5, 7, 10, 15 mm

2) Beschreibung und Endverwendungen

3M™ Kreppklebebänder für Zierleisten sind Spezialabdeckbänder für die Fahrzeugindustrie, die speziell dafür konzipiert wurden, um Gummiteile vor Overspray zu schützen. Das Entfernen von Gummileisten, die um direktverklebte Fahrzeugscheiben verlaufen, kann schwierig und kostspielig sein. Das einzigartige Design des 3M™ Kreppklebebands für Zierleisten macht den Ausbau der Fahrzeugscheiben überflüssig und spart somit Zeit und Kosten.

Verfügbar in 4 Größen, kann es bei Front- und Heckscheiben, Seitenfenstern und Rücklichtern angewendet werden. Es funktioniert, indem es das Gummi von den lackierten Oberflächen abhebt und „Brückenbildung“ der Farbe zwischen der Karosserie und den Gummiteilen verhindert.

Merkmale	Vorteile	Nutzen
Blauer Folienrücken	<ul style="list-style-type: none">• Formbar• Geschmeidigkeit• Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Feuchtigkeit• Helle Farbe	<ul style="list-style-type: none">• Praktisch keine Korrekturen an Rundungen/verringert Nachbesserungen• Minimiert die Wahrscheinlichkeit von Abdruckschäden/weniger Ausschuss• Kein Durchschlagen der Farbe/weniger Nachbesserungen• Leicht zu erkennen
Ausgewogene Hitzebeständigkeit Kautschuk-Harz-Klebstoff	<ul style="list-style-type: none">• Soforthaftung• Große Haftkraft• Widerstand gegenüber Übergang des Klebstoffs• Haftet bei jeglichen Temperaturen	<ul style="list-style-type: none">• Bleibt leicht haften/reduziert Arbeitsaufwand• Widerstand gegenüber anhebenden Kräften oder Faltenbildung/verringert Nachbesserungen



Technisches Datenblatt

Gültig ab: 23/02/2017

Ersetzt: 28/04/2008

		<ul style="list-style-type: none">• Sauberes Entfernen/reduzierter Arbeitsaufwand• Erlaubt das Entfernen nach dem Trockenzyklus/reduzierter Arbeitsaufwand
Entfernbar Schutzfolie	<ul style="list-style-type: none">• Einfache Handhabung	<ul style="list-style-type: none">• Spart Zeit und Arbeitsaufwand

Die einzigartige Konstruktion des Kreppklebebands ermöglicht es die Farbe unter den Gummileisten aufzutragen und somit ein Erscheinungsbild wie direkt aus der Fabrik zu bieten. Das Klebeband kann direkt aus der praktischen Box mit der grafischen Anleitungen entnommen werden.

Das Kreppklebeband für Zierleisten übersteht einen Trockenzyklus bei bis zu 121 °C für 40 Minuten und kann sauber entfernt werden.

3) Physikalische Eigenschaften

Gesamtdicke: 0,120 mm AFERA 4006
0,260 mm AFERA 4006

Haftung auf Stahl: 13N/25 mm AFERA 4001

Temperatureinsatzbereich: 121 °C

4) Gebrauchsanweisung

1. Vergewissern Sie sich, dass der Bereich, der abgeklebt werden soll, sauber, trocken und frei von Verunreinigungen ist.
2. Schneiden Sie das Produkt für eine bessere Handhabung in Längen von etwa 150 mm bis 200 mm. Nehmen Sie die erste Länge zwischen dem Lack und dem Kunststoff und benutzen Sie den durchsichtigen Kunststoffstreifen als Führungskante. Vergewissern Sie sich, dass das Trägerpapier dem Glas zugewandt ist.
3. Führen Sie den gesamten Streifen hinter den Kunststoff in der Leiste ein, entfernen Sie vorsichtig das Abdeckpapier und passen Sie auf, den Streifen nicht wieder herauszuziehen.
4. Ziehen Sie den blauen Kunststoffrücken vorsichtig in Richtung Glas, um eine Lücke zwischen dem Lack und der Kunststoffleiste zu erhalten.
5. Sobald eine kleine Lücke zwischen dem Lack und der Kunststoffleiste sichtbar ist, kleben Sie die klebende Seite auf das Fenster, um die Position beizubehalten.
6. Nutzen Sie die durch den ersten Klebestreifen geschaffene Lücke und führen Sie den nächsten Streifen hinter den ersten ein. Schieben Sie ihn die Öffnung entlang, bis er den ersten Streifen um 2–3 mm überschneidet.
7. Wiederholen Sie Schritt 6, bis der erforderliche Bereich abgedeckt ist.



Hinweis: Um die richtige Größe zu finden, die am besten für den Arbeitsauftrag geeignet ist, schneiden Sie ein kurzes Stück (ca. 50 mm) von jeder Rollengröße ab und führen Sie dieses hinter dem Gummi ein.

5) Aufbewahrung

Schmutzfrei und trocken lagern. Eine Temperatur von 21 °C und 50 Prozent relative Luftfeuchtigkeit werden empfohlen.

6) Sicherheit

1. Wenn Sie Lösungsmittel etc. zur Reinigung der Oberfläche vor dem Anbringen des Produkts verwenden, achten Sie darauf Kontakt mit Haut und Augen zu vermeiden. Die korrekte PSA muss zu jeder Zeit getragen werden.

2. Wenn das Kreppklebeband nach Gebrauch vom Fahrzeug entfernt wird, sollte es, da es nun mit Lack verunreinigt sein könnte, nach der Gesetzgebung der örtlichen Behörden/des Landes entsorgt werden.

3M™ Automotive Aftermarket Produkte sind AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE PROFESSIONELLE INDUSTRIELLE VERWENDUNG VORGEGEHEN

7) Wichtige Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen



3M Deutschland GmbH Autoreparatur-Systeme

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel.: 0 21 31 / 14-20 20
Fax: 0 21 31 / 14-32 00
E-Mail: Autoreparatur@3M.com
www.3M.de/autoreparatur

3M Österreich GmbH Autoreparatur-Systeme

Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel.: 01 / 86 686-474
Fax: 01 / 86 686-229
E-Mail: autoreparatur-at@mmm.com
www.3M-autoreparatur.at

3M Schweiz GmbH Autoreparatur-Systeme

Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel.: 044 / 724 91 42
Fax: 044 / 724 94 40
E-Mail: 3M-Auto.ch@mmm.com
www.3M-autoinfo.ch