



Automotive Aftermarket Division

3M 09560/50416 Kontrollpulver – Schwarz und Orange

1) Teilenummern

3M 09560 Kontrollpulver – Schwarz
3M 50416 Kontrollpulver – Orange
3M 09561 Applikator

2) Beschreibung und Endverwendungen

Das schwarze Kontrollpulver von 3M bietet eine Möglichkeit, Oberflächenmängel wie Kratzer oder Löcher in Spachtel und Grundierung während des Schleifprozesses zu erkennen. Diese Mängel sind ohne ein Kontrollpulver nur sehr schwer zu erkennen und würden folglich die Qualität der fertigen Lackierung verschlechtern und eine Nachbesserung erfordern.

Zur Verwendung auf Polyester-Füllmaterial und leicht bis mittel gefärbten Grundierungen entwickelt.

Es schafft einen schwarzen Kontrast zu der Oberfläche, die einen Mangel aufweist, und wird erst beim Schleifen entfernt. Das Kontrollpulver kann sowohl bei Nass- als auch bei Trockenschliff verwendet werden.

Das orange Kontrollpulver kann auf dunkleren oder getönten Grundierungen angewendet werden, wo das schwarze Pulver keinen geeigneten Kontrast herstellt.

3) Physikalische Eigenschaften

Allgemein – Fest
Körnung – Schwarzes Pulver
50-g-Kartusche

Merkmale	Vorteile	Nutzen
Keine Lösungsmittel	Verringert VOC-Gehalt	Hilft bei der Einhaltung der Rechtsvorschriften
Trockenes Pulver	Keine Trocknungszeit	Spart Zeit
Kein Abdecken um den Reparaturbereich erforderlich	Spart Material	Spart Geld
Vollständige Erfassung des Reparaturbereichs	Mängel sind einfacher zu erkennen	Bessere Arbeitsqualität



Technisches Datenblatt

Gültig ab: 24/02/2017 Ersetzt: 19/03/2007

Applikator kann nicht blockieren	Keine Reinigung nach Gebrauch nötig	Spart Zeit – Kein Materialverschwendung
Keine Beschädigung der Verkleidung etc.	Kein versehentliches Overspray	Keine Reinigung

4) Gebrauchsanweisung

1. Entnehmen Sie das Set aus der äußeren Verpackung.
2. Finden Sie den Aufreißstreifen auf dem Plastiksiegel auf der Kartusche.
3. Führen Sie einen Finger in das zentrale Loch der Abdeckung und entfernen Sie diese.
4. Platzieren Sie den Applikator zentral auf dem Auftragspad in der Kartusche und entnehmen Sie dieses.
5. Halten Sie die Kartusche fest und entfernen Sie das Innensiegel, um die 6 innenliegenden Schlitze freizulegen.
6. Platzieren Sie den Applikator und das Auftragspad wieder in der Kartusche.
7. Halten Sie die Kartusche mit beiden Händen fest und schütteln Sie diese etwa 3-mal auf und ab. Anschließend drehen Sie den Applikator in der Kartusche von Seite zu Seite. Wiederholen Sie diesen Vorgang 2- oder 3-mal, um sicherzustellen, dass die Vorderseite des Auftragspads mit dem Pulver überzogen ist. (Nichteinhalten dieses Schritts führt zu einer schwachen Anfangsleistung des Produkts).
8. Sobald das Auftragspad mit dem Pulver gefärbt ist, wischen Sie den Applikator und das Auftragspad über die Oberfläche.
9. Um den Applikator wieder aufzufüllen, wiederholen Sie Schritt 7.
10. Platzieren Sie den Applikator immer in der Kartusche, um versehentliches Verschütten zu verhindern.

5) Aufbewahrung

In trockener Umgebung lagern.
Von Säuren fernhalten.

6) Sicherheit

Beziehen Sie sich bitte auf das Sicherheitsdatenblatt.

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Nicht einatmen. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Augenkontakt umgehend mit viel Wasser ausspülen und Arzt aufsuchen. Bei Hautkontakt umgehend mit viel Seife und Wasser abspülen.

3M 09560/50416 Kontrollpulver – Schwarz und Orange sind AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE PROFESSIONELLE VERWENDUNG VORGESEHEN.



Technisches Datenblatt

Gültig ab: 24/02/2017 Ersetzt: 19/03/2007

7) Wichtige Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen



3M Deutschland GmbH
Autoreparatur-Systeme
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel.: 0 21 31 / 14-20 20
Fax: 0 21 31 / 14-32 00
E-Mail: Autoreparatur@3M.com
www.3M.de/autoreparatur

3M Österreich GmbH
Autoreparatur-Systeme
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel.: 01 / 86 686-474
Fax: 01 / 86 686-229
E-Mail: autoreparatur-at@mmm.com
www.3M-autoreparatur.at

3M Schweiz GmbH
Autoreparatur-Systeme
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel.: 044 / 724 91 42
Fax: 044 / 724 94 40
E-Mail: 3M-Auto.ch@mmm.com
www.3M-autoinfo.ch