

## tesafix® 64958

### Doppelseitiges PE-Schaumklebeband

tesa® 64958 ist ein weißes, doppelseitiges PE-Schaumklebeband basierend auf einem Kunstkautschuk. Das Produkt charakterisiert sich durch sehr gute Anfangsklebkraft, auch auf rauen Oberflächen, Ausgleich von Unebenheiten und Spannungen zwischen den verklebten Materialien sowie sehr hohe Scherfestigkeit.

### Hauptanwendungen

- POS Displaysverklebung.
- Schildern- und Posterverklebung.
- Schelfrandverklebung.

### Technische Daten

▪ Trägermaterial	PE-Schaum	▪ Reißkraft	7 N/cm
▪ Farbe	weiß	▪ Art der Abdeckung	Trennpapier
▪ Dicke	1050 µm	▪ Farbe der Abdeckung	gelb
▪ Klebmasse	Synthesekautschuk	▪ Dicke der Abdeckung	70 µm
▪ Reißdehnung	200 %	▪ Gewicht der Abdeckung	80 g/m <sup>2</sup>

### Klebkraft auf

▪ Stahl (initial)	4,0 N/cm	▪ Stahl (nach 14 Tagen)	4,0 N/cm
▪ PC (initial)	4,0 N/cm	▪ PC (nach 14 Tagen)	4,0 N/cm
▪ PE (initial)	4,0 N/cm	▪ PE (nach 14 Tagen)	4,0 N/cm
▪ PET (initial)	4,0 N/cm	▪ PET (nach 14 Tagen)	4,0 N/cm
▪ PP (initial)	4,0 N/cm	▪ PP (nach 14 Tagen)	4,0 N/cm
▪ PVC (initial)	4,0 N/cm	▪ PVC (nach 14 Tagen)	4,0 N/cm

### Eigenschaften

▪ Temp.beständigkeit kurzfr.	60 °C	▪ Chemikalienbeständigkeit	●●
▪ Temp.beständigkeit langfr.	40 °C	▪ Weichmacherbeständigkeit	●●
▪ Anfassklebkraft	●●●	▪ Statische Scherfestigkeit bei 23°C	●●●●
▪ Alterungsbeständigkeit (UV)	●●	▪ Statische Scherfestigkeit bei 40°C	●●
▪ Feuchtigkeitsbeständigkeit	●●●		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ●●●● sehr gut ●●● gut ●● mittel ● niedrig

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=64958>

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

# tesafix® 64958

## Doppelseitiges PE-Schaumklebeband

### Weitere Informationen

#### Liner-Varianten:

PV 0: braunes Papier (71 µm)

#### Haftkraft:

- sofort: Schaumspaltung auf Stahl, Aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC; PE
- nach 14 Tagen: Schaumspaltung auf Stahl, Aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC, PP, PE

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=64958>

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.