

4850101,5
Di-moll Element-Dichtungsband

**Produktbeschreibung/
 Anwendungen:**

Das **Di-moll** Element-Dichtungsband 4850101,5 besteht aus einem weichen, geschlossenzelligen PE-Schaum und hat eine glatte Oberfläche. Der Schaum ist geschlossenzellig und nimmt deshalb keine Feuchtigkeit auf.

Das Band ist einseitig selbstklebend ausgerüstet. Die Klebemasse ist nicht abgedeckt, weshalb sich das Band sehr rationell verarbeiten lässt, weil kein Liner (Abdeckfolie auf der Klebemasse) mühsam entfernt werden muss. Zudem fällt die Rolle nicht auseinander, verheddert nicht und verschmutzt nicht übermässig.

Anwendungen:

- Zum Dichten gegen Staub und Feuchtigkeit
- Dichtungsband beim Schalungsbau
- Verhindert Austritt von Bojake
- Es können mehrere Elemente ohne Wechsel des Dichtbandes produziert werden
- Lässt sich schnell und einfach Entfernen

**Abmessungen:
 (Lagerware)**

Farben	Längen/Breiten ab Lager
weiss	33m x 9, 15, 24mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

**Technische Daten:
 (Mittelwerte)**

Träger	Dicken	Raumgewicht	Stauchhärte (DIN 53577)	Temperaturbeständigkeit
PE-Schaum	1.5mm	ca. 33Kg/m ³	40%, ca. 8.0N/cm ²	-40°C. bis +80°C.

PRODUKTINFORMATION

DIBAG AG
Wueststrasse 127
5732 Zetzwil
Tel. 062 773 83 73
mail@dibag.ch
www.dibag.ch

Unsere Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen der Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer wieder unterschiedlich sind, empfehlen wir, die Eignung der Produkte durch eigene Versuche zu erproben. In Zweifelsfällen steht Ihnen dabei der Beratungsdienst unserer Anwendungstechnik zur Verfügung.