

UHU KLEBEN MONTIEREN DICHTEN WEIß

UHU KLEBEN MONTIEREN DICHTEN ist ein High-Tech Dicht-Klebstoff auf MS-Polymer-Basis, der nach dem Aushärten permanent flexibel bleibt und 100% wasserdicht ist. Er eignet sich für alle Arten von Untergründen und ersetzt durch seine universellen Eigenschaften Montagekleber, Silikon- und Acryldichtstoffe

Spezifikation:	Aussehen:	weiß
	Geruch:	leichter Geruch, arttypisch
	Basis:	MS-Polymer, feuchtigkeitshärtend
	Dichte [g/cm³]:	1,58
	Viskosität (25°C):	pastös / hochviskos
	Festkörperanteil [%]:	100
	offene Zeit / Hautbildung:	10 – 15 min bei 20°C
	Aus-/ Durchhärtung:	3 mm in 24 h bei 20°C / 65% rLF
	Bruchdehnung:	250%
	Schwindung:	0%
	Temperaturbeständigkeit [°C]:	-40 bis +100
	Feuchtigkeitsbeständigkeit:	sehr gut
	Chemikalienbeständigkeit:	gut
	UV-Beständigkeit:	gut
	überstreichbar:	ja, nach Aushärtung
	Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung:	nicht kennzeichnungspflichtig
	Gefahrensymbol:	- -

Eigenschaften:

- starke Soforthaftung, hohe Endfestigkeit
- permanent elastisch, vibrationsabsorbierend
- 100% (see)wasserfest, witterungs- und UV beständig
- universell – für beinahe alle Untergründe geeignet
- keine Schrumpfung, spaltüberbrückend
- fungizid / pilzhemmend
- korrigierbar nach Klebstoffauftrag
- für innen und außen geeignet
- weiß, nach Aushärtung überstreichbar
- ohne Lösungsmittel; härtet mit Luftfeuchtigkeit aus

→ KLEBEN & MONTIEREN

Geignet zur Klebung / Montage von Elementen aus Metall, Holz, Spanplatten, Kork, Beton, Porenbeton, (Natur)Stein, Keramik, Glas, Spiegelglas, Styropor®, viele Kunststoffe wie PVC und ABS, usw. auf beinahe allen Materialien und Untergründen – sowohl poröse wie auch glatte / nichtsaugende – wie z.B. Metall, Holz, Glas, Beton, Gips, tragfähigem Putz und Anstrichen. Nicht geeignet für PE, PP, Bitumen und Acrylglas.

Ideal zur Montage von Treppenstufen, Glas- und Spiegelscheiben, Metallplatten und -leisten, Paneelen, Blend- und Fußleisten, Dämm- und Trockenausbauplatten im Innenausbau, Fassaden- und Deckenbau.

→ DICHTEN

Ideal zum Abdichten von Fugen, Nähten und Rissen im Bad / Naßraum (Badewanne, Duschkabine, Waschbecken), in der Küche (Arbeitsplatte, Spüle), an Lichtkuppeln und Lichtbändern, an Dächern / Dachrinnen und Anschlußblechen, usw.

Oberflächenbehandlung:

Die Klebeflächen müssen tragfähig, staub- und fettfrei sein.

Verarbeitungstemperatur:

+5 °C bis +40 °C

Verarbeitungszeit:

Hautbildung nach ca. 10 bis 15 Minuten, volle Aushärtung nach ca. 24h

Hersteller: UHU GmbH & Co. KG 77813 Bühl (Baden) Tel.: (+49) 7223/284-0 Fax (+49) 7223/284-500

Internet: www.uhu.de

Distributeur: UHU (Schweiz) AG CH-5012 Schönenwerd Tel.: (+41) 44 744 31 11

email: info@uhu.boltongroup.de

UHU KLEBEN MONTIEREN DICHTEN WEIß

Gebrauchsanweisung:

Kartusche oberhalb des Gewindes aufschneiden, Tülle aufschrauben und je nach gewünschter Strangdicke abschneiden. Kartusche in handelsübliche Pistole einlegen.

→ KLEBEN & MONTIEREN

UHU KLEBEN MONTIEREN DICHTEN einseitig in Wellenlinien bzw. einzelnen Klebstoffpunkten auftragen – je nach Größe der zu klebenden Fläche. Der Abstand der Klebestränge sollte für eine optimale Hinterlüftung ca. 10 cm betragen. Klebeteil ansetzen bzw. Teile sofort zusammenfügen, Position evtl. korrigieren und fest andrücken. Schwere oder unter Spannung stehende Klebeteile ca. 24 Std. abstützen bzw. fixieren. Volle Belastbarkeit je nach Material, Außentemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit nach ca. 24 Std. Die Klebung ist nach dem Klebstoffauftrag noch einige Minuten nachkorrigierbar und nach Aushärtung überstreichbar.

→ DICHTEN

UHU KLEBEN MONTIEREN DICHTEN in die abzudichtende Fuge einbringen und innerhalb von 10 Minuten nach dem Auftragen glattstreichen. Hautbildung nach ca. 10-15 Minuten.

Reinigung:

Klebstoffreste sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Ausgehärtete Klebstoffreste können nur mechanisch entfernt werden.

Lagerung:

Kühl und trocken lagern, vor Frost schützen. Geöffnete Kartuschen sollten wie folgt gelagert werden: Tülle abschrauben, Öffnung der Kartusche mit dünnem Klebefilm abdecken, Tülle wieder aufschrauben.

Gebindegrößen: Tube 50ml/75g und Kartusche 290ml/425g

Hinweis:

Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren unserer Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.

Hersteller: UHU GmbH & Co. KG 77813 Bühl (Baden) Tel.: (+49) 7223/284-0 Fax (+49) 7223/284-500
Internet: www.uhu.de

Distributeur: UHU (Schweiz) AG CH-5012 Schönenwerd Tel.: (+41) 44 744 31 11
email: info@uhu.boltongroup.de

Seite 2 von 2