

4500 Di-Metall Aluminiumklebeband

Produktbeschreibung/ Anwendungen:

Di-metall 4500 besteht aus einer 99.5% reinen Aluminiumfolie 80µ in Verbindung mit einer alterungs- und temperaturbeständigen Acrylatklebmasse einseitig. Die Klebseite kann mit einem Papierliner abgedeckt werden. Die normale Ausführung ist ohne Liner. Das Band eignet sich vor allem für Einsätze bei hohen thermischen und mechanischen Beanspruchungen.

Anwendungen:

- Dampfbremse im Rohrleitungsbau, das Band ist praktisch dampfdicht
- Reparaturband
- Abdecken bei der Galvanik
- Schutzgasschweissen im Rohrleitungsbau
- Fugenabdichtung im Gefrieraggregatebau, beständig bis -40°C.

Abmessungen: (Lagerware)

Farben	Längen/Breiten ab Lager
34-silber	50 m : 6, 10, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Technische Daten: (Mittelwerte)

Träger	Gesamtdicke ¹⁾	Klebmasse	Klebkraft auf Stahl ¹⁾	Zugfestigkeit	Temperaturbeständigkeit
Aluminium 99.5%	0,140 mm	Acrylat	6 N/10 mm	55N/cm	150°C.

¹⁾ Parameter der Spezifikation

3581 - 01/96