

30911, 30916
Di-Fix Klebeband beidseitig klebend

**Produktbeschreibung/
Anwendungen:**

Die **Di-Fix 30911 und 30916** sind beidseitig klebende Bänder mit einem Träger aus geschlossenzelligem PE. Die synthetische Kautschukmasse hat eine sehr hohe Klebkraft. Das Band eignet sich für Einsätze Innen, (Aussen geeignet, wenn es keiner UV-Bestrahlung ausgesetzt ist). Das Band hat beidseitig einen Liner und kann somit mit Laser, Plotter oder zum Stanzen verwendet werden um komplizierte Klebformen (Schablonen) vorgängig herzustellen.

Anwendungen:

- Displays verkleben
- Schildermontage
- Geeignet für mittelraue Untergründe
- Als Schablonenmaterial geeignet wegen beidseitigem Liner

Abmessungen:

Farben	Längen/Breiten
weiss	Auf Anfrage

Technische Daten:
(Mittelwerte)

Träger	Dicke mm Gesamt (o.Liner)	Klebkraft (Schälfestigkeit 180° auf Stahl) AFERA 4001	Scherfestigkeit auf Stahl bei 23°C. AFERA 4012	Temperatur- beständigkeit
PE-Schaum geschlossenzellig, ca. 70Kg/m ³ , strahlenvernetzt	30911 1.1mm 30916 1.6mm	17.6N/10mm	20N/25mm ²	-20°C. bis +70°C. kurz bis +90°C.