

**Di-Adhesive 49050.001**  
**Doppelseitige Klebepunkte Lowmelt**

**Produktbeschreibung/  
Anwendung:**

Di-Adhesive 49050 Lowmelt besteht aus einem druckempfindlichen Heisserschmelzklebstoff mit geringer Festigkeit und langer offener Zeit, der auf ein zweiseitig silikonisiertes Pergamin-Trennpapier gespritzt wird.

**Eigenschaften:**

- schwache Haftkraft
- Transparent
- mittlere Kohäsion

**Vorsicht:**

**Di-Adhesive Klebepunkte** sollten bei Temperaturen zwischen +15 - +50°C. eingesetzt werden. Sie sind nicht UV-resistent. Nicht geeignet für plastifizierte Materialien.

**Verwendung:**

- befestigen und fixieren von kleinen und leichten Gegenständen
- die Klebepunkte lassen sich leicht abziehen und hinterlassen auf den meisten Untergründen keine Rückstände.

**FDA-Status:**

Akzeptabel gemäss Abschnitt 175.105. Geeignet für indirekten Lebensmittelgebrauch.

**Lagerdauer:**

12 Monate bei +21°C./ 50% rel. Luftfeuchtigkeit

**Abmessungen:**

Lieferbare Abmessungen (Rollenware)	
Ø 10mm	1500Stk. für ATG System

Andere Abmessungen auf Anfrage.