

Di-Fix 4900.001
Transfertape beidseitig klebend

**Produktbeschreibung/
Anwendung:**

Di-Fix 4900.001 besteht aus einem transparenten mit Glasfasern stabilisierten Synthetik-Übertragungskleber, welcher auf ein Silikonpapier aufgetragen ist. Aufmachung PV9 ist nach aussen gewickelt und wird mit dem Abrollgerät 6013 PV9 appliziert.

Eigenschaften:

- mittlere Haftkraft
- Transparent
- hohe Sofortklebkraft

Verwendung:

- verkleben von Papier
- befestigen von Mustern und Dekorationen

Applikation:

- mit Abrollgerät 6013PV9 wird die Klebmasse übertragen und das Silikonpapier gleichzeitig aufgerollt

Lagerdauer:

12 Monate bei +21°C./ 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Abmessungen:

Lieferbare Abmessungen	
Länge:	Breiten:
33m	6, 9mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

**Technische Daten:
(Mittelwerte)**

Träger	Dicke ¹⁾	Klebermasse	Haftkraft	Temperaturbeständigkeit	Abroller
ohne	0,05 mm	Synthetik-Übertragungskleber	10 N / 25 mm	-20 bis +50 ° C.	6013 PV9