

Di-Metall 3561.18
Reinaluminiumklebeband 30my

**Produktbeschreibung/
Anwendungen:**

Di-Metall ist ein preiswertes, universell einsetzbares Aluminium-Klebeband mit Folienabdeckung, welche nach innen gewickelt ist. Von Hand einreissbar, mit hoher Klebkraft.

Eigenschaften:

- flexibel
- gut Temperaturbeständig
- hohe Anfangsklebkraft, auch auf rauhen Untergründen
- von Hand reissbar
- UV-beständig

Anwendungen :

Im Heizungs-, Sanitär-, Anlagen- und Rohrleitungsbau als Dampfdiffusionsbremse für Stossfugen. Für Nahtverklebungen von alukaschierten Dämmstoffen. Zum Fugenabdichten in Kühlaggregaten und als Wärmereflektor.

Das Band haftet bei 0°C. gut und eignet sich daher auch zur Verarbeitung bei tiefen Umgebungstemperaturen.

Abmessungen:
(Lagerware)

| Farben | Längen/Breiten ab Lager |
|-----------|-------------------------|
| 18-silber | 50 m : 19, 30, 50, 75mm |

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Produktspezifikation:

| Material | Gesamtdicke | Klebkraft | Klebmasse |
|-------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| Aluminiumfolie 0.03mm dick | 0.075mm o. Liner | 38 N / 25mm | Synthese Kautschuk |

| Reissfestigkeit | Reissdehnung | Temp.beständig | Liner |
|-----------------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 1.8 N / mm | 3.1 % | -25°C. - +70°C. kurzfristig 100°C. | PP transp. |

Prüfbescheid: PA-1112.2126 schwer entflammbar nach DIN 4102

21. 4.1999