

4500 Di-Metall Aluminiumklebeband

Produktbeschreibung/ Anwendungen:

Di-metall 4500 besteht aus 99.5% reinem Aluminium in Verbindung mit einer alterungs- und temperaturbeständigen Acrylatklebmasse einseitig. Die Klebseite ist mit einer PP-Folie abgedeckt, was das Handling sehr vereinfacht. Das Band eignet sich vor allem für Einsätze bei hohen thermischen und mechanischen Beanspruchungen.

Anwendungen:

- Dampfbremse im Rohrleitungsbau, das Band ist praktisch dampfdicht
- Reparaturband
- Abdecken bei der Pulverbeschichtung
- Schutzgasschweißen im Rohrleitungsbau
- Fugenabdichtung im Gefrieraggregatebau, beständig bis -50°C.

Abmessungen: (Lagerware)

Farben	Längen/Breiten ab Lager
35-silber	10m : 19, 50 mm 50 m : 25, 30, 50mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Technische Daten: (Mittelwerte)

Träger	Gesamt dicke ¹⁾	Klebmasse	Klebkraft auf Stahl ¹⁾	Reißkraft	Temperaturbeständigkeit
Aluminium 99.5%	0,145 mm	Acrylat	15 N/25 mm	68N/cm	120°C. dauernd 180°C. kurzfristig

¹⁾ Parameter der Spezifikation

3581 - 01/96