

## **33623 Di-Protect Medium Oberflächenschutzfolie**

### **Produktbeschreibung/ Anwendungen:**

Die Di-Protect Oberflächen-  
schutzfolie Medium besteht aus  
einer hoch abriebbeständigen  
LDPE-Folie mit einer Naturkaut-  
schukklebmasse. Diese Kombi-  
nation garantiert einen zuverläs-  
sigen Schutz wertvoller Oberflä-  
chen vor Kratzern und Ver-  
schmutzung während Lagerung,  
Produktion, Transport und Mon-  
tage. Rückstandsfrei entfernbar  
während 6 Monaten, wenn die  
Folie ohne Dehnung, Blasen und  
Falten aufgetragen wird. Unbe-  
dingt Aushärtegrad des Lackher-  
stellers beachten. Die Folie kann  
in verarbeitetem Zustand mit  
CO<sub>2</sub>-Laser geschnitten werden  
oder bei Abkant-, Stanz- und  
Fräsprozessen eingesetzt wer-  
den. Nicht Tiefziehgeeignet.

Anwendungen:

- Edelstahl geschliffen gebürstet
- Aluminium geschliffen, gebürstet
- Aluminium eloxiert (Test machen)
- Metall rau, matt, strukturiert
- Kunststoffoberflächen
- ausgehärtete Lacke wie PVDF,  
Polyester-, Acryl-, Pulverlacke
- PVC-Profile
- Keramik

### **Abmessungen: (Lagerware)**

Farben	Längen/Breiten ab Lager
Schwarz/weiss	150m x 1250mm Kann auf Wunschbreite geschnitten werden

Andere Abmessungen auf Anfrage.

### **Technische Daten: (Mittelwerte)**

<u>Träger</u>	<u>Dicken mm</u>	<u>Klebmasse</u>	<u>Alterungsbeständigkeit</u>	<u>Verarbeitungs- temperatur °C.</u>
LDPE-Folie	0.080	Naturkautschuk	Bis 6 Monate UV- und witterungs- beständig	+15 bis +45 (Objekt und Umgebung)
<u>Farbe</u>	<u>Reisskraft</u>	<u>Reissdehnung</u>	<u>Klebkraft</u>	<u>Abziehtemperatur</u>
schwarz/weiss	24N/10mm	>280%	2.0N/10mm	>+5°C.