

# Scotch-Brite™ CP-FB

Cutting and Polishing Flap Brush für Finisharbeiten



## Produktaufbau

<i>Aufbau</i>	Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel; Bürste mit Lamellenaufbau
<i>Schleifkorn</i>	Aluminiumoxid
<i>Durchmesser</i>	150 – 400 mm
<i>Breite</i>	25 – 1.220 mm
<i>Härte</i>	3, 5, 7
<i>Innendurchmesser</i>	50,8 – 254 mm
<i>Körnungsbereich</i>	medium, very fine

## Lieferbare Formen

- Bürsten



## Arbeitsgeschwindigkeit

Durchmesser	Maximale U/min.	Empfohlene U/min.
150 mm	4.000	650 – 3.800
200 mm	4.000	500 – 2.800
250 mm	3.200	400 – 2.200
300 mm	2.700	350 – 1.900
350 mm	2.000	300 – 1.600
400 mm	1.900	250 – 1.400

## Anwendungsbereiche

### Werkstoffe

- Metalle
- Kunststoffe
- Holz
- Lacke
- etc.

### Werkstücke

- Fensterprofile
- Aluleisten
- Bleche
- Schmuck
- Haushaltswaren
- Bestecke
- Silberwaren
- etc.

## Anwendungsempfehlung

Reinigen von Oberflächen; Auftragen eines Finish.

# Scotch-Brite™ CP-FB

## Merkmale

Dreidimensionales  
Scotch-Brite™ Faservlies



Nylon Faservlies



Lamellen-Konstruktion



CP Material



## Vorteile

Gleichmäßige Verteilung des  
Schleifkorns;  
Pass sich der Form des  
Werkstücks an

Frei von korrosions-  
erzeugenden Metallen

Weiches, anpassungsfähiges  
Arbeiten;  
Offene, flexible Konstruktion

Hohe Schneidleistung;  
Dichtes Strichbild

## Nutzen

Gleichbleibendes, reproduzier-  
bares Arbeitsergebnis;  
Keine Veränderung der  
Werkstückgeometrie

Metallisch reine Oberflächen

Gleichmäßige Werkstück-  
oberfläche ohne Rattermarken;  
Kein Zusetzen

Zeit- und Kostenersparnis;  
Gleichmäßiges Finish

## Maschinensysteme



## Sicherheitshinweise



## 3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur  
Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

## Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

### Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



**3M Deutschland GmbH**  
Schleif- und Poliersysteme  
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss  
Telefon 0 21 31 / 14 27 10  
Telefax 0 21 31 / 14 38 56  
<http://www.3M.com/de>  
email: schleifen.de@3m.com