

Scotch-Brite™ CF-FB

Cleaning and Finishing Flap Brush



Produktaufbau

<i>Aufbau</i>	Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel; Bürste mit Lamellenaufbau
<i>Schleifkorn</i>	Aluminiumoxid, Siliciumcarbid
<i>Durchmesser</i>	150 – 400 mm
<i>Breite</i>	30 – 1700 mm
<i>Härte</i>	5, 7 (nicht imprägnierte Bürsten) 15, 17 (imprägnierte Bürsten)
<i>Innendurchmesser</i>	76,2 – 254 mm
<i>Kömungsbereich</i>	A: medium, fine, very fine S: very fine, super fine, ultra fine

Lieferbare Formen

- Bürsten



Arbeitsgeschwindigkeit

Durchmesser	Maximale U/min.	Empfohlene U/min.
150 mm	3.400	650 – 2.600
200 mm	3.200	500 – 1.900
250 mm	2.500	400 – 1.500
300 mm	2.500	350 – 1.300
350 mm	2.000	300 – 1.100
400 mm	1.500	250 – 850

Anwendungsbereiche

Werkstoffe

- Edelstahl
- Aluminium
- Buntmetalle
- etc.

Werkstücke

- Fensterprofile
- Aluleisten
- Bleche
- Schmuck
- Haushaltswaren
- Bestecke
- Silberwaren
- etc.

Anwendungsempfehlung

Reinigen von Oberflächen; Auftragen eines Finish; Trocken und nass einsetzbar.

Scotch-Brite™ CF-FB

Merkmale

Dreidimensionales
Scotch-Brite™ Faservlies

Nylon Faservlies

Lamellen-Konstruktion

Imprägnierung (Bürsten mit Härte 15
und 17)

Vorteile

Gleichmäßige Verteilung des
Schleifkorns;
Passt sich der Form des
Werkstückes an

Frei von korrosions-
erzeugenden Metallen

Weiches, anpassungsfähiges
Arbeiten;
Offene, flexible Konstruktion

Erhöhung der Lebensdauer
und Schneidleistung

Nutzen

Gleichbleibendes, reproduzier-
bares Arbeitsergebnis;
Keine Veränderung der
Werkstückgeometrie

Metallisch reine Oberfläche

Gleichmäßige Werkstück-
oberfläche ohne Rattermarken;
Kein Zusetzen

Senkung der Rüstkosten

Maschinensysteme



Sicherheitshinweise



3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur
Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH

Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 27 10

Telefax 0 21 31 / 14 38 56

<http://www.3M.com/de>

email: schleifen.de@3m.com