

tesakrepp® 4342 Präzisionskrepp

Product Information

tesakrepp® 4342 Präzisionskrepp Premium Präzionskrepp® für präzise Ergebnisse bei Lackierund Malerarbeiten.

tesa 4342 Präzionskrepp® besteht aus einem extrem dünnen und reißfesten Papierträger, ausgerüstet mit einer Acrylatklebmasse. Es eignet sich besonders für Abdeckanwendungen, die eine flache, präzise sowie scharfe Farbund Lackkante erfordern. tesa 4342 Präzionskrepp® ist die ideale Abdecklösung für anspruchsvolle Maler- und Lackieraufgaben.

tesa 4342 wird nach neuesten Produktions.- und Umweltstandards in Deutschland produziert.

Die alterungsbeständige Acrylatklebmasse verfügt über eine hohe Anfassklebkraft und ist geeignet für Anwendungen im Außenbereich (bis zu 3 Wochen) und im Innenbereich (bis zu 2 Monate). Durch die hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 150 °C / 30 Min. ist es auch als Abdecklösung für Lackieranwendungen mit anschließender Ofentrocknung geeignet.

Produktvorteile:

- angenehme Verarbeitbarkeit (komfortable Abrollkräfte sowie weiches Trägermaterial zur Schonung der Finger)
- anschmiegsam
- Flache, präzise sowie scharfe Farb- und Lackkante
- ideal für Abdeckarbeiten bei Mehrfarblackierungen
- geeignet für wasser- und lösemittelbasierte Lacksysteme
- bis zu 2 Monaten im Innenbereich und 3 Wochen im Außenbereich einsetzbar
- Temperaturbeständigkeit bis zu 150 °C / 30 Min.

Main Application

Abdeckband für Maleranwendungen im Innen- und Außenbereich.

Ideal für Mehrfarblackierungen und scharfe und präzise Kanten.

Maskierung während des Lackier- und

Trocknungsprozesses bei Temperaturen bis 150°C / 30 Min.

Technical information (average values)

The values in this section should be considered as average figures or typical only and should not be used for specification purposes.

Technical Data

 UV-Beständigkeit 3 Wochen Reißkraft 32 N/cm 85 um Dicke Trägermaterial

glatter Papierträger

10 % Reißdehnung Klebmasse Acrylat

Adhesion to

Klebkraft auf Stahl 1.5 N/cm



tesakrepp® 4342 Präzisionskrepp

Product Information

Properties

- · Für empfdl. Oberflächen geeignet
- · Scharfe Farbkanten
- Handeinreißbarkeit

- Anschmiegsamkeit
- · geeignet für raue Oberflächen
- Farbhaftung



Evaluation across relevant tesa® assortment: •••• very good ••• good •• medium • low

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

