

Produkt Information

Verpackungsklebeband auf Basis einer Polyethylen Folie (PE)

tesa® 52008 ist ein Mehrzweck-LDPE-Klebeband, das für verpackungsbezogene Anwendungen wie zum Beispiel den PE-Beutelverschluss verwendet wird. Die Einsatz von tesa® 52008 ist besonders dann ideal, wenn ein sortenreines Recycling erforderlich ist.

Dank eines speziellen PE-Trägers ist tesa® 52008 sehr flexibel, da es von Hand gerissen werden kann.

Die hohe Klebkraft wird durch einen Naturkautschukkleber erreicht, der eine sofortige Haftung und eine hohe Zugbelastung garantiert. Für kleine Breiten wird eine Alterungsbeständigkeit von max. 6 Monate garantiert.

Hauptanwendungen

tesa® 52008 ist ein vielseitiges Verpackungsband, das in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden kann, z.B:

- Kartonversiegelung
- Umreifen und bündeln
- Wartungszwecke

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sollten nur als Durchschnittswerte oder typische Werte betrachtet werden und nicht zur Spezifikation verwendet werden.

Technische Daten

• Trägermaterial	PE-Film	• Reißdehnung	450 %
• Dicke	120 µm	• Reißkraft	20 N/cm
• Klebmasse	Naturkautschuk		

Klebkraft auf

- Stahl 1,7 N/cm

Eigenschaften

- | | | | |
|--------------------------|----|----------------------|------|
| • Automatische Anwendung | ja | • Handeinreißbarkeit | ●●●● |
| • Manuelle Anwendung | ja | | |

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ●●●● sehr gut ●●● gut ●● mittel ● niedrig

Weitere Informationen

Recyclingfähig