

### Di-Fix 50965

#### Produktbeschreibung/ Anwendung:

Das Di-Fix 50965 ist transparent und beidseitig klebend. Eine Seite ist mit einem roten PP-Liner abgedeckt. Die Klebmasse besteht aus einem modifizierten Acrylat. Es hat eine gute Klebkraft und ist universell einsetzbar für langfristige Verklebungen. Das Band ist sehr gut UV-, Alterungs- und Weichmacherbeständig.

#### Anwendung:

- Verklebung von Gummi, EPDM
- Verkleben von Schildern, Blenden etc.
- Selbstklebend ausrüsten von Leisten und Profilen.
- Werbeindustrie

#### Abmessungen:

Lieferbare Abmessungen	
Länge:	Breiten:
50m	6, 9, 12, 15, 19, 25, 30, 50, 100, 350, 1250mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Träger	Klebmasse	Abdeckung	Dicke o. Liner	Klebkraft/Stahl	Temperatur
PET-Folie 0.012mm	Acrylat modifiziert	Silikonpapier 80gr./m <sup>2</sup>	0.21mm	12.8N/10mm	-20 bis +180°C.

\*Lagervorschriften: vor Sonnenlicht schützen (auch indirekt auf Verpackung), Temperatur max. 25°C, ca. 50% Luftfeuchtigkeit