

tesakrepp® 4435 2 Wochen UV

UV Malerkrepp

PRODUKTINFORMATION

Produktbeschreibung

tesa® 4435 UV Malerkrepp besteht aus einem leicht gekreppten, festen und flexiblen Papierträger, ausgerüstet mit einer UV-stabilen Naturkautschukklebmasse. Der Produktaufbau insbesondere die spezielle Klebmasse gewährleisten, bei sachgerechter Anwendung, eine einfache und saubere Wiederaufnahme bzw. Entfernbarkeit. UV Malerkrepp ist im Außenbereich bis zu 2 Wochen einzusetzen. Dies erlaubt mehrere Arbeitsgänge mit einem Abklebevorgang durchzuführen.

Hauptanwendungen

Das Produkt ist für alle praxisrelevanten Anstrich- u. Malerarbeiten im Außenbereich einzusetzen, bei denen eine saubere und gerade Farb- und Lackkante erforderlich ist. Geeignet zum Abdecken und Schützen auf allen glatten und leicht rauen Untergründen bei Neubau und- Renovierungsarbeiten. Bei älteren, verwitterten und verschmutzten Oberflächen, speziell lackiertes Metall und PVC sind Probeverklebungen erforderlich. tesa® 4435 UV Malerkrepp ist verträglich mit allen handelsüblichen Farben, Lacken, Lasuren und Dispersionen (VOC Standards).

Technische Daten

■ Trägermaterial	leicht gekrepptes Papier	■ Reißdehnung	12 %
■ Dicke	145 µm	■ Reißkraft	38 N/cm
■ Klebmasse	Naturkautschuk	■ UV-Beständigkeit	2 Wochen
■ Klebkraft auf Stahl	2,8 N/cm		

Eigenschaften

■ Handeinreißbarkeit	+	■ Farbhaftung	++
■ geeignet für raue Oberflächen	+	■ Anschließbarkeit	+

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

Weitere Informationen

Abdeckbänder im Außenbereich stellen besondere Anforderungen z. B. UV Einstrahlung, Temperatur und Witterung dar und verlangen dementsprechend eine erhöhte Sorgfalt und ggf. Vorbehandlung der Untergründe bzw. Oberflächen. Daher wird empfohlen, auf diesen problematischen Untergründen, speziell PVC und lackiertes Metall eine Probeverklebung durchzuführen, um Träger- und Klebmasserückstände zu vermeiden. Wir empfehlen das Malerkrepp in einem Abzugswinkel von 45° bis 90° und nicht ruckartig zu entfernen.

Für aktuelle Information zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04435>

Seite 1 von 1 / Stand: 19.09.2014

tesa SE

Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Deutschland
Tel: 040-4909 3400
Fax: 0180-234 3520
www.tesa.de

tesa SE
Ein Beiersdorf Unternehmen

tesa GmbH

Laxenburger Str. 151
A-1100 Wien
Österreich
Tel: 01-614 00 295
Fax: 01-614 00 363
www.tesa.at

tesa tape Schweiz AG

Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
Schweiz
Tel: 044-744 34 44
Fax: 044-744 32 22
www.tesa.ch

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.