



Di-Fix 50980

**Produktbeschreibung/
Anwendung:**

Das Di-Fix 50980 ist beidseitig klebend. Eine Seite ist mit einem Silikonpapier abgedeckt. Die Klebmasse besteht aus einem modifizierten Acrylat. Es hat eine gute Klebkraft und ist universell einsetzbar für Verklebungen, wo eine gute Klebkraft und gute Anpassungsfähigkeit erforderlich ist.. Das Band ist sehr gut UV-, Alterungs- und bedingt Weichmacherbeständig.

Anwendung:

- Verklebung von Kunststoffschäumen wie EPDM
- Verkleben von Schildern, Blenden etc.

Abmessungen:

Lieferbare Abmessungen	
Länge:	Breiten:
50m	6, 9, 12, 15, 19, 25, 30, 50, 100, 350, 1250mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Träger	Klebmasse	Abdeckung	Dicke o. Liner	Klebkraft/Stahl	Temperatur
Scrim (PES-Fadengelege)	Acrylat modifiziert	Silikonpapier 90gr./m ²	0.12mm	10N/10mm	-30 bis +120°C.

*Lagervorschriften: vor Sonnenlicht schützen (auch indirekt auf Verpackung), Temperatur max. 25°C, ca. 50% Luftfeuchtigkeit