



Di-Fix 50981

**Produktbeschreibung/
Anwendung:**

Das Di-Fix 50981 ist beidseitig klebend. Eine Seite ist mit einem Silikonpapier abgedeckt. Die Klebmasse besteht aus einem Hot Melt basierend auf Synthesekautschuk. Es hat eine sehr gute Klebkraft und ist universell einsetzbar für Verklebungen, wo eine gute Klebrkraft und gute Anpassungsfähigkeit erforderlich ist..

Anwendung:

- Verklebung von Kunststoffschäumen wie EPDM
- Verkleben von Schildern, Blenden etc.

Abmessungen:

Lieferbare Abmessungen	
Länge:	Breiten:
50m	6, 9, 12, 15, 19, 25, 30, 50, 100, 350, 1250mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Träger	Klebmasse	Abdeckung	Dicke o. Liner	Klebkraft/Stahl	Temperatur
Scrim (PES-Fadengelege)	Hot Melt (Synthesekautschuk)	Silikonpapier 90gr./m ²	0.32mm	16N/10mm	-20 bis +70°C.

*Lagervorschriften: vor Sonnenlicht schützen (auch indirekt auf Verpackung), Temperatur max. 25°C, ca. 50% Luftfeuchtigkeit