

# tesa® Softprint 72124 Steel Master TP



## Produkt Information

### Schaumstoff Klischeeklebeband

Doppelseitiges Schaumstoffklebeband

#### Schaumeigenschaften

- geringe Dickentoleranzen
- konstante Rückstelleigenschaften des Schaumes

#### Klebmasseneigenschaften

- geringere Anfassklebkraft zur Plattenseite
- gute Repositionierbarkeit der Druckplatte
- guter Halt für montierte Druckplatten
- sehr gute Demontierbarkeit der Platte
- guter Halt des Klebebandes auf der Hülsenoberfläche

#### Zusätzliche Informationen

- strukturierte PP-Folienabdeckung zur Vermeidung von Luftpneinschlüssen bei der Montage (Klebeband und Platte)

## Hauptanwendungen

Montage von Fotopolymer-Druckplatten in Dicken von 1,14mm und 1,70mm auf Kunststoff-Hülsen (z.B.: GFK ; PU und anderen ableitfähigen, glatten Oberflächen)

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Technische Daten

• Trägermaterial	PE-Schaum (folienlaminiert)	• Art der Abdeckung	PP
• Dicke	550 µm	• Farbe des Logos	lila
• Dickenkategorie	500 µm	• Härte	mittelhart/medium
• Klebmasse	modifiziertes Acrylat		