

47510 Di-moll Flexathen

Produktbeschreibung/ Anwendungen:

Das **Di-moll Flexathen** besteht aus PUR-Schaum. Auf Grund seiner spezifischen Eigenschaften bewährt sich das Material für den Einsatz als Verpackungsmaterial für Uhren, Schmuck, Apparate und auch für Kunst und andere heikle und wertvollen Güter. Weiter als Stoss-, Schwingungsdämpfungs-, Isolations- oder Auftriebskomponente. Di-Moll Flexathen ist offenporig und geschlossenzellig. Es eignet sich für Einsätze bis max. +100°C.

Anwendungen:

- Verpackungsmittel für Kunst
- Verpackungsmittel für heikle Güter
- Das Band hat keine hohe Rückstellkraft und sollte nicht für immer wiederkehrende Kompressionen eingesetzt werden.

Abmessungen:

Farben	Längen/Breiten	Dicken mm
08-weiss	2000x1000mm	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Technische Daten: (Mittelwerte)

Horizontale Brennraten ISO 7214 mm/Sek. 5mm 13mm	Druckspannung BS EN ISO 7214 in kPa 25% 50% Stauchung	Raumgewicht ISO 7214	Shore Härte 00 BS EN ISO 868	Temperaturbeständigkeit
1.7 1.2	62 126	ca. 29Kg/m ³	54	Max +100°C.