

# tesa® Professional 4325 Abdeckband Basic



## Produkt Information

### Abdeckband Standard

Das tesa® 4325 Abdeckband Standard ist ein flaches, schwach gekrepptes Klebeband, das sich insbesondere für einfache Abdeckenwendungen im Innenbereich eignet, die maximal drei Tage dauern. Mit seiner praxisgerechten Klebeleistung, die auf einer Klebmasse aus Naturkautschuk basiert, ist es ein idealer Helfer bei leichten Anforderungen und einer geringen Temperaturbelastung. Es lässt sich bequem per Hand einreißen, ermöglicht saubere Farbkanten und kann auch zum Bündeln und Markieren verwendet werden.

### Hauptanwendungen

- Leichte Abdeckenwendungen bei Malerarbeiten im Innenbereich
- Verpacken von leichten Kartonagen
- Bündeln
- Markieren

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Technische Daten

|                  |                             |               |                |
|------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| • Trägermaterial | leicht gekrepptes<br>Papier | • Klebmasse   | Naturkautschuk |
| • Farbe          | beige                       | • Reißdehnung | 10 %           |
| • Dicke          | 120 µm                      | • Reißkraft   | 33 N/cm        |

#### Klebkraft auf

- Stahl 2,6 N/cm

#### Eigenschaften

- Handeinreißbarkeit ●●●●
- Farbhaftung ●●●●
- Scharfe Farbkanten ●●●

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ●●●● sehr gut ●●● gut ●● mittel ● niedrig

# tesa® Professional 4325 Abdeckband Basic



## Produkt Information

### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie  
<http://l.tesa.com/?ip=04325>