

## tesafilm 4288 Hochreißfestes Strapping Klebeband

### Produktbeschreibung/ Anwendungen:

tesapack 4288 ist ein hochreißfestes Strapping Klebeband auf Basis einer PP-Folie mit Kautschukklebmasse.

tesapack 4288 hat eine hohe Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung. Das Produkt ist hitze- und kältefest, aufgrund des schwarzen Trägers extrem UV-beständig und damit besonders für Außenanwendungen geeignet.

### Anwendungen:

- Verschließen von schweren und schwersten Packgütern, Bündeln schwerer Rohre, Umreifen, Palettensicherung, Griffverstärkung und Coil-Verklebung.
- Oberflächenschutz vor allem auf Pulverlackierte Flächen. Die Folie sollte bei UV-Belastung alle 6 Wochen gewechselt werden. Eigene Vorversuche sind unerlässlich.

### Abmessungen:

(Lagerware)

Länge	Breiten
66 m	15, 19, 25, 38, 50, 1650 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

### Technische Daten: (Mittelwerte)

Träger	Farbe	Gesamtdicke <sup>1)</sup>	Reißkraft <sup>1)</sup>	Reißdehnung <sup>1)</sup>	Klebkraft/ Stahl <sup>1)</sup>	Temperatur- beständigkeit
PP	schwarz	120 µm	780 N/25 mm	35 %	13N/25mm	100° C Ca. 1 h

<sup>1)</sup> Parameter der Spezifikation

3581 - 01/96