

47310xx
Di-moll Dichtungsband

**Produktbeschreibung/
Anwendungen:**

Das **Di-moll** Dichtungsband 47310 ist alterungsbeständig. Es besteht aus einem geschlossenzelligen EPDM-Zellgummi. Das Band ist sehr gut UV-beständig, feuchtigkeitsunempfindlich und praktisch unverrottbar. Die Klebmasse ist einseitig aufgetragen und besteht aus einer Acrylatdispersion. Wegen der guten Druckverformungsresistenz eignet sich das Band zum Abdichten, Dämpfen und Weichlagern.

Anwendungen:

- Zum Abdichten gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen.
- Weichlagern von Deckenelementen.
- Abdichten von Waschmaschinen, Geschirrspülern und Kühlschränke.
- Maschinenbau, Anlagen

Abmessungen:
(Lagerware)

Farben	Längen/Breiten ab Lager
04-schwarz,	10m x 9, 12, 15, 19, 25, 30, 40, 50 100mm Ab 8mm nur noch 5m Rollen.

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Technische Daten:
(Mittelwerte)

Träger	Dicken	Raumgewicht	Stauchhärte ASTM D1056/85	Shore Härte 00 ASTM 2240	Temperaturbeständigkeit
EPDM – Zellgummi	2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20mm	ca. 120Kg/m ³	35 kPa bei 25% Stauchung 70 kPa bei 50% Stauchung	50	-40°C. bis +90°C. kurzfristig bis +130°C

¹⁾ Parameter der Spezifikation