



Di-Band 4664 aluminisiert

**Produktbeschreibung/
Anwendung:**

Das Di-Band 4664 ist ein spezielles Gewebepband mit einem aluminisierten Träger für Anwendungen auf Aluminium oder anderen metallischen Oberflächen. Einsetzbar bei der Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage.

Das Di-Band 4664 ist anschiessbar, wasserfest und hat eine sehr hohe Klebrkraft auch auf rauen Untergründen.

Anwendung:

- Reparieren, Verschliessen, Schützen und Befestigen
- Abdichten von Rohren, Schächten und Lüftungskanälen.
- Abdecken von Löchern bei Ausschäum-Arbeiten
- Verbinden von Isolationsplatten und – Ummantelungen.

Abmessungen:

Lieferbare Abmessungen	
Länge:	Breiten:
50m	50mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Träger	Klebmasse	Abdeckung	Dicke o. Liner	Klebkraft/Stahl	Temperatur
Fadengelege	Synthesekautschuk	Silikonpapier 82gr./m ²	0.150mm	15N/10mm	-20 bis +70°C.

*Lagervorschriften: vor Sonnenlicht schützen (auch indirekt auf Verpackung), Temperatur max. 25°C, ca. 50% Luftfeuchtigkeit