

4850102 - 4850108 Di-moll Dichtungsband

Produktbeschreibung/ Anwendungen:

Das **Di-moll** Dichtungsband 4850108 ist hoch alterungsbeständig. Es besteht aus einem weichen, geschlossenzelligen PE-Schaum. Es ist weich mit glatter Oberfläche. Das Band ist sehr gut UV-beständig, feuchtigkeitsunempfindlich und praktisch unverrottbar. Die Klebmasse ist nicht abgedeckt, weshalb sich das Band sehr rationell verarbeiten lässt.

Anwendungen:

- Zum Dichten gegen Staub und Feuchtigkeit
- Dichtungsband beim Schalungsbau
- Als Universaldichtungsband mit langer Einsatzdauer
- Vorlegeband

Abmessungen: (Lagerware)

Farben	Längen/Breiten ab Lager
51-anthrazit, 08-weiss	20m x 9, 12, 15, 19, 25, 30, 100mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Technische Daten: (Mittelwerte)

Träger	Dicken	Raumgewicht	Stauchhärte (DIN 53577)	Temperaturbeständigkeit
PE-Schaum	2, 3, 4, 5, 6, 8mm 4850102 = 2, 4850103 = 3 4850104 = 4, 4850106 = 6 4850108 = 8	ca. 33Kg/m ³	40%, ca. 8.0N/cm ²	-40°C. bis +80°C.

¹⁾ Parameter der Spezifikation