

Di-Cover 4345.13 strong

Produktbeschreibung/ Anwendung:

Das Di-Cover 4345.13 strong ist ein Washi-Abdeckband. Es besteht aus einem dünnen Washi-Papierträger in Verbindung mit einer stark haftenden Acrylatklebemasse. Das Resultat ist ein Abdeckband für nahezu alle „schwierigen“ Anwendungen Innen und Aussen auf glatten sowie rauen und unebenen Untergründen. Es entsteht eine scharfe und niedrige Farbkante. Das Band kann auch nach längerer Verweildauer rückstandsfrei entfernt werden.

Anwendung:

- Abdecken bei Malerarbeiten Innen und Aussen
- Rückstandsfreie Entfernbarkeit innen und aussen
- Lange Haltbarkeit
- Geeignet für „schwierige“ Untergründe
- Nicht geeignet für Zink, Blei (auch Farbe auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten Metallen oder Naturstein (Marmor usw.)

Abmessungen:

Lieferbare Abmessungen	
Länge:	Breiten:
50m	6, 9, 12, 15, 19, 25, 30, 50mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Träger	Klebmasse	Zugfestigkeit	Dicke	Klebkraft/Stahl	Haltbarkeit
Washi	Acrylat	34N/10mm	0.110mm	2N/10mm	2 Jahre*

UV-Beständigkeit	Temperaturbeständigkeit	Bruchdehnung	Reissfestigkeit
Bis 4 Monate	+150°C, bis 1 Stunde	8%	gut

*Lagervorschriften: vor Sonnenlicht schützen (auch indirekt auf Verpackung), Temperatur max. 25°C, ca. 50% Luftfeuchtigkeit