

# tesafix® 61908

Doppelseitiges PP-Produkt mit hohen Klebkraften und überstehender Abdeckung

## PRODUKTINFORMATION

### Produktbeschreibung

tesafix® 61908 ist ein transparentes doppelseitiges PP-Klebeband basierend auf einer modifizierten Acrylatklebmasse. Sicheres Kleben auf PE und PP ist gegeben. Der rote PP-Träger kann sehr leicht mit Hitzdrahtsystemen geschnitten werden.

### Hauptanwendungen

- Beutelverschlussverklebung

### Technische Daten

■ Trägermaterial	PP-Film	■ Reißkraft	20 N/cm
■ Farbe	transparent	■ Art der Abdeckung	PP
■ Dicke des Klebebandes	100 µm	■ Farbe der Abdeckung	rot
■ Klebmasse	Acrylat	■ Dicke der Abdeckung	80 µm
■ Reißdehnung	140 %		

### Klebkraft auf

■ Stahl (initial)	8,7 N/cm	■ Stahl (nach 14 Tagen)	13,7 N/cm
■ ABS (initial)	7,9 N/cm	■ ABS (nach 14 Tagen)	10,7 N/cm
■ Aluminium (initial)	6,6 N/cm	■ Aluminium (nach 14 Tagen)	9,7 N/cm
■ PC (initial)	8,5 N/cm	■ PC (nach 14 Tagen)	11,3 N/cm
■ PE (initial)	3,5 N/cm	■ PE (nach 14 Tagen)	4,3 N/cm
■ PET (initial)	6,0 N/cm	■ PET (nach 14 Tagen)	8,5 N/cm
■ PP (initial)	5,1 N/cm	■ PP (nach 14 Tagen)	6,2 N/cm
■ PS (initial)	7,2 N/cm	■ PS (nach 14 Tagen)	10,7 N/cm
■ PVC (initial)	6,8 N/cm	■ PVC (nach 14 Tagen)	11,5 N/cm

### Eigenschaften

■ Statische Scherfestigkeit bei 23°C	+	■ Alterungsbeständigkeit (UV)	++
■ Statische Scherfestigkeit bei 40°C	+	■ Feuchtigkeitsbeständigkeit	++
■ Anfassklebkraft	+	■ Temperaturbeständigkeit (Kurz- & Langzeit)	150 & 80 °C
■ Chemikalienbeständigkeit	+	■ Weichmacherbeständigkeit	o

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

### tesa Bandfix AG

Industriestrasse 19  
CH-8962 Bergdietikon  
Schweiz  
Tel: 044-744 31 11  
Fax: 044-744 32 22