

Produkt Information

Premium PVC Abdeck- und Oberflächenschutzband

tesa® 60428 ist ein mechanisch und chemisch widerstandsfähiger PVC-Film, ausgestattet mit einer Naturkautschukklebmasse mit geringen Klebkräften. Es ist reißfest, leicht entfernbar und eignet sich für Aussenanwendungen bis zu 3 Monate.

Das Produkt ist sowohl von Hand einfach zu verarbeiten, eignet sich aber gleichzeitig sehr gut für Converting- und Stanzprozesse ,

Haupteigenschaften:

- Hohe Beständigkeit gegen mechanische und chemische Einflüsse
- Einfache Verarbeitung und rückstandsfreie Entfernbarkeit
- Dünn und anschmiegsam
- Geeignet für Stanz- und Convertingprozesse
- UV-beständig bis zu 3 Monate

Hauptanwendungen

tesa® 60428 ist für verschiedenste Maskierprozesse geeignet. Um Ihnen das für Ihre Anwendung bestmögliche Produkt anbieten zu können ist es unser Anspruch, Ihren Prozess inklusive der eingesetzten Substrate bestmöglich zu verstehen.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sollten nur als Durchschnittswerte oder typische Werte betrachtet werden und nicht zur Spezifikation verwendet werden.

Technische Daten

• Trägermaterial	PVC-Film	• Reißdehnung	78 %
• Dicke	60 µm	• Reißkraft	43 N/cm
• Klebmasse	Naturkautschuk		

Klebkraft auf

- Stahl 0,3 N/cm

Eigenschaften

• Einfach zu entfernen	ja	• Anschmiegsamkeit	●●
• Bedruckbarkeit	●●●	• Leicht abrollbar	●●●

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ●●●● sehr gut ●●● gut ●● mittel ● niedrig

Weitere Informationen

tesa® 60428 sollte nicht länger als 1 Jahr unter den von tesa empfohlenen Bedingungen gelagert werden. Das Klebeband eignet sich für Außenanwendungen bis max. 3 Monate.

tesa® 60428

Produkt Information



Disclaimer

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=60428>