

## tesaband® 53949 matt

### Mattes, nicht reflektierendes Gewebeband

tesa® 53949 PV2 ist ein mattes PE-beschichtetes Gewebeband. Es besteht aus einem 80 mesh PET/Baumwollgewebe mit einer Naturkautschuk-Klebmasse. tesa® 53949 PV2 ist die ideale Lösung für alle Anwendungen, bei denen Reflexionen vermieden werden sollen.

#### Merkmale:

- Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Lichtabsorbierend / nicht reflektierend
- Leicht von Hand einreißbar
- Leicht und schnell entfernbar
- Abriebfest und glatt
- Wasserabweisend und wetterfest
- Flexibel und anschiessam

Erhältlich in den drei Farben: matt schwarz, matt weiß und matt silber

## Hauptanwendungen

- On-Stage und Back-Stage-Anwendungen im Bereich Theater, Oper, Bühne und Kino
- Zum Abdecken glänzender, reflektierender Untergründe
- Temporäres Fixieren z.B. von Kabeln auf Böden, Teppichen oder an Wänden
- Überkleben von Fugen und Spalten
- Bodenmarkierungen z.B. Standpunktmarkierung

## Technische Daten

▪ Trägermaterial	PE-extrudiertes Gewebe	▪ Reißkraft	85 N/cm
▪ Dicke	310 µm	▪ Temperaturbeständigkeit (30 Min.)	125 °C
▪ Klebmasse	Naturkautschuk	▪ Mesh	80 Mesh
▪ Klebkraft auf Stahl	1,6 N/cm	▪ Oberflächenbeschaffenheit	matt
▪ Reißdehnung	14 %		

## Eigenschaften

▪ Handeinreißbarkeit	●●●●	▪ Abriebfestigkeit	●●●●
▪ Gerade Abrisskante	●●●●	▪ Wasserbeständigkeit	●●●●
▪ Einfach zu entfernen	ja		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ●●●● sehr gut ●●●● gut ●●●● mittel ●●●● niedrig

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=53949>

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.